



MOTYLGEAR

Lubricante para Cajas de Velocidades Technosynthese®. SAE 75W-80

APLICACIONES

Lubricante Technosynthese®, extrema presión (EP) para cajas de velocidades, Especialmente indicado para aquellas cajas de velocidades particularmente "duras" y para las **cajas de Velocidades de Peugeot, Citroen, Renault,**

Para todas las cajas que no incorporen en su interior elementos de fricción: autoblocante, frenos o embragues sumergidos.

PRESTACIONES

NORMAS : API GL4 Y GL5, MIL-L-2105 D.

- *Technosynthese®*: Bases sintéticas que mejoran su respuesta frente a las variaciones de temperatura así como a la duración de vida útil.
- *Viscosidad infatigable*: Se mantiene en el grado SAE 75W-80 garantizando una presión estable de aceite entre los órganos de la transmisión.
- *Suaviza las cajas "duras"*: Su composición permite controlar el deslizamiento de los mecanismos sincronizados de cada velocidad, haciendo la operación más suave y más agradable.
- *Fluidez a bajas temperaturas*: permite disminuir la fricción y reducir el consumo de carburante.

Excelente estabilidad térmica y perfecta compatibilidad con las juntas y retenes.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Su excelente estabilidad química permite alargar los períodos de mantenimiento, aunque es aconsejable regirse por las instrucciones del constructor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 306	75W-80
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.878
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	58.8 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	10.1 mm ² /s
Índice de viscosidad VIE	ASTM D2270	160
Punto de inflamación	ASTM D92	204°C / 399°F
Punto de congelación	ASTM D97	-36°C / -32°F

EMBALAJES

Capacidad: 1L, 2L, 22L, 60L y 208L

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo motul@motul.es

8234
MO7580
E03/04