



QUAD 4T

Lubricante motor 4T de Quad.
SAE 10W40

APLICACIONES

Especialmente formulado para los motores 4 tiempos de Quad con caja de velocidades de engranajes y embrague integrados o no.

Recomendado en general para todos los equipos de transmisión con embrague sumergido.

PRESTACIONES

NIVEL DE SERVICIO: API SG/SH/CF

HOMOLOGACION: JASO MA M033MOT042



La norma JASO para motores de 4T de motos propone un conjunto de ensayos de nivel que permiten cuantificar la eficacia del lubricante en la protección antidesgaste de los engranajes de la caja de velocidades así como una respuesta adecuada del conjunto del embrague, manteniendo los coeficientes de fricción dentro de sus márgenes. Cada fórmula está homologada particularmente (nº superior).

La formulación de Motul Quad 4T 10W-40 ha sido particularmente reforzada en su estructura con:

Aditivación Extrema Presión (EP) para proteger los engranajes de la caja de velocidades.

Elevado control del deslizamiento de los discos de embrague, consiguiendo un buen nivel de refrigeración de los mismos manteniendo un confort de uso más elevado. Evita el desgaste de los discos.

Excelentes propiedades detergentes y dispersantes, antioxidantes, anticorrosivas, y anti-espumantes.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios: Según preconización de los fabricantes de motocicletas o recomendación de los especialistas.

Se puede mezclar con otros aceites de motor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	10W-40
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.856
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	90.0 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	13.6 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	154
Punto de inflamación	ASTM D92	216°C / 421°F
Punto de congelación	ASTM D97	-33°C / -27°F
TBN	ASTM D 2896	8.5 mg KOH/g

EMBALAJES

Formatos : 1, 2, 60 litros.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo motul@motul.es

8271
QU4T
E06/04