



## LIMPIADORA DE PLAYAS TRIVIMON

<b>TABLA DE CARACTERISTICAS</b>			
<b>Anchura de trabajo</b>	1250mm	<b>Anchura total máquina</b>	1270mm
<b>Longitud total</b>	3200mm	<b>Altura máxima</b>	970mm
<b>Altura max al suelo (en pos transp.)</b>	200mm	<b>Peso</b>	385Kg
<b>Prof. Max de trabajo aconsejable</b>	75 mm	<b>Capacidad del contenedor</b>	250 l
<b>Longitud de cribado</b>	1200 mm	<b>Capacidad depósito aceite</b>	3 l
<b>Regulación de la profundidad max de trabajo</b>	<i>Mecánica mediante rosca</i>		
<b>Regulación de la profundidad de trabajo</b>	<i>Constante, accionamiento hidráulico desde el ATV</i>		
<b>Vaciado del contenedor</b>	<i>En el suelo, mediante accionamiento hidráulico</i>		
<b>Motor</b>	<i>De 4 tiempos OHV de 5,5 Cv con reductor</i>		
<b>Transmisión Primaria</b>	<i>Por engranajes rectos</i>		
<b>Transmisión secundaria</b>	<i>Por cadena</i>		
<b>Embrague</b>	<i>Por destensado de correa</i>		
<b>Accionamiento del embrague</b>	<i>Automático al mover la máquina de posición de trabajo a posición de transporte</i>		
<b>Equipo hidráulico</b>	<i>Integrado en la máquina</i>		
<b>Bomba</b>	<i>De engranajes, 6 l/min a 100 bar</i>		
<b>Distribuidor</b>	<i>Dos vías doble efecto con soporte preparado para fijar sobre la parrilla trasera del ATV</i>		
<b>Ruedas</b>	<i>Dos, de baja presión 21X11X8, 4 lonas, IC: 649KG</i>		
<b>Enganche</b>	<i>Giratorio de bola normalizado 50</i>		
<b>Construcción</b>	<i>Estructura mixta tubular y chapa plegada</i>		
<b>Acabados</b>	<i>Imprimación anticorrosiva y pintura acrílica</i>		

Los colores y características representados en este catálogo son meramente orientativos y pueden sufrir cambios sin previo aviso