

TFVLMFH

80 – 100 -120 – 140 -160

Ventura
MÁQUINAS FORESTALES



TRITURADORAS HIDRÁULICAS LIGERAS PARA EXCAVADORA DE 5 A 12 TN.

TFVLMFH

TFVLMFH Trituradoras de martillos fijos de widia con motor hidráulico y transmisión por correas al eje Para miniexcavadoras de 5 a 12 Tn.

Para ramas de hasta 12cm de diámetro.
Enganche para adaptación a miniexcavadoras y minicargadoras.

LIGHTWEIGHT HYDRAULIC MULCHERS TO FIT MINI EXCAVATORS FROM 5 TO 12 TN TFVLMFH.

TFVLMFH mulcher with fixed widia hammers equipped with an hydraulic pump and belt drive. Suitable for excavators from 5-12 tn.

For branches up to 12 cm diameter.
Attachment for mini excavators and mini loader.

BROYEURS HYDRAULIQUES LÉGERS POUR MINIPELLES DU 5 À 12 TN.
















TFVLMFH

Broyeur TFVLMFH avec fixe widia marteaux. Entraîné par moteur hydraulique et courroies pour mini-pelles du 5 à 12 Tn.

Pour branches jusqu'à 12cm de diamètre.
Pièces de fixation sur mini-pelles et mini-chargeurs.



Datos técnicos / Technical details / Détails Techniques

Modelos Models Modèles																	
	Peso excav.	Ancho trabajo	Medidas exteriores			Prof. cm	Rotor \varnothing mm con martillos	\varnothing tronco cm max	Martillos fij. Vidia	Peso	Nº correas	Caudal Aceite	Presión (BAR)	Protección delantera	Protección trasera	Rodillo control regulable altura	Patín protección chasis
	Weight excav.	Working width	Outer dimensions			Dep. Cm	\varnothing mm with hammers	\varnothing trunk cm max	Fixed widia ham.	Weight	Nº of belts	Oil flow	Pressure (BAR)	Front guard	Back guard	Roller height adjust.	Skids chasis protec.
	Poids Pelle	Largeur travail	Dimensions extérieures			Prof. cm	\varnothing mm marteaux	\varnothing tronc cm max	Marteau x fixes widia	poids	Nº Courroies	Débit d'huile	Pression (BAR)	Protection frontal	Protection arrière	Roul. réglab. hauteur	Patins protec. chasis
		A cm	B cm	C cm													
TFVLMFH 80	5-12 tn	800	52	108	93	-	450	12	18	480	4B	45-85	180-200	Cadena Chain Chaîne	Goma Rubber Gomme	De serie Standard De série	De serie Standard De série
TFVLMFH 100	5-12tn	1000	52	128	93	-	450	12	20	545	4B	60-95	180-200				
TFVLMFH 120	5-12 tn	1200	52	148	93	-	450	12	24	595	4B	60-95	180-200				
TFVLMFH 140	5-12tn	1400	52	168	93	-	450	12	28	620	4B	70-100	180-200				
TFVLMFH 160	5-12 tn	1600	52	188	93	-	450	12	30	640	4B	70-110	180-200				

