



CARACTERÍSTICAS GENERALES *

• Eslora total	9,53 m	31'3"
• Eslora casco	8,99 m	29'6"
• Eslora flotación	8,65 m	28'5"
• Manga casco (máx.)	2,99 m	9'10"
• Calado largo (Fundición)	1,88 m	6'2"
• Peso quilla larga	973 kg	2,144 lbs
• Calado corto (Fundición)	1,30 m	4'3"
• Peso quilla corta	1 150 kg	2,535 lbs
• Calado quilla elevable (De lastre de fusión)	0,95 - 2,33 m	3'1" - 7'8"
• Peso quilla elevable	1 300 kg	2,865 lbs
• Altura sobre flotación	13,66 m	44'10"
• Desplazamiento en rosca	3 995 kg	8,805 lbs
• Capacidad carburante (estándar)	130 L	34 US Gal
• Capacidad agua dulce (estándar)	160 L	42 US Gal
• Potencia motor (estándar)	15 CV	15 HP
• Potencia motor (Opcional)	21 CV	21 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: Pascal Conq
- Arquitectura interior: Nauta Design

CERTIFICACIÓN CE *

- Categoría B - 6 personas
- Categoría C - 8 personas
- Categoría D - 10 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN *

• Vela mayor cuadrangular	23,80 m ²	256 sq/ft
• Vela mayor enrollable	18,80 m ²	202 sq/ft
• Foque autovirante	15,70 m ²	169 sq/ft
• Génova (105 %)	22,10 m ²	238 sq/ft
• Código 0	34,80 m ²	374 sq/ft
• Spi asimétrico	70,00 m ²	753 sq/ft
• I	11,02 m	36'2"
• J	3,87 m	12'8"
• P	10,81 m	35'6"
• E	3,27 m	10'9"

* Características provisionales, barco en curso homologación.



EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Casco de concepción monolítico en poliéster
- Contramolde estructural contacto monolítico (Tejidos - resina) encolado al casco
- Cubierta contacto en sándwich fibra de vidrio - con revestimiento antiderrapante tipo "punta de diamante"
- Unión casco cubierta encolada y atornillada
- Quilla de fundición fijada con pernos y contraplaca inox. y encolada
- Bi-timón suspendido con mecha de acero inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Metal
- 2 Portillos de casco

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

- Mástil clásico 9/10º anodizado colocado sobre la cubierta, 1 piso de crucetas de empuje
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia fija de acero inoxidable cableado 9/11 (Estay- Obenques laterales)
- Paso de baquestay
- 1 Estay clásico
- 1 Contra de botavara rígida con aparejo
- 1 Enrollador de foque con tambor sobre el puente
- 2 Cadenotes de escota de vela mayor
- 1 Riel de escota de foque autovirante con carro fijo en la cubierta
- Maniobras llevadas al roof (excepto amantillo de botavara - pujamen)
- Jarcia de labor completa:
 - 1 Driza de mayor
 - 1 Driza de foque con retención y cornamusa al mástil
 - 1 Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil
 - 1 Pujamen de vela mayor
 - 1 Escota de mayor (corona sobre el roof)
 - 2 Escotas de foque
 - 2 Tomas de rizados rápidas
- 5 Mordazas (A babor)

WINCHES

- 1 Winche de maniobra self tailing (H20.1 STA) en cubierta (Babor)
- 1 Manivela de winche aluminio Harken B8
- 1 Caja de manivela de winch

VELAS

- Foque autovirante sobre enrollador Dacron con protección UV Natural, corte horizontal
- Vela mayor cangreja (900 mm) clásica, semilistada con correderas, protección UV Natural, corte horizontal
- Lazy Jack y Lazy Bag color Natural

AMARRE - FONDEO

- Pozo de anclas autovaciante - Cáncamo de arraigado - Tapa
- Puntera de proa inox. roldana simple deportada
- 6 cornamusas de amarre de aluminio - Protecciones línea de contorno inox.

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa de inoxidable 2 partes
- 2 Balcones de popa acero inoxidable
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- Anillos soldados sobre balcón para bandera
- Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable
- Escalera de emergencia en el balcón de popa

BAÑERA

- Fondo de bañera autovaciante de poliéster
- 1 Cofre a estribor (Cofre de velas, Alojamiento para balsa salvavidas)
- 1 Caja de gas simple a babor
- 1 Cofre de gas bajo el asiento de timonel
- Bancos de bañera alistados en madera maciza natural
- Caña de respeto de acero inoxidable con stick telescópico
- 1 Compás de navegación sobre el roof (Estribor)
- Mando motor y cuadro de control a estribor
- 2 Registros de cubierta de acceso al sistema caña de timón de respeto
- 1 Caña de timón de respeto
- Panel de bajada y puerta de PMMA con puerta guillotina y sobrebao con altura ajustable
- 1 Escalera de baño de acero inoxidable retráctil

PLATAFORMA DE BAÑO / ESPEJO DE POPA (en acabado)

- Espejo de popa basculante con apertura integral (1,90 m x 0,35 m / 6'3" x 1'2")
- Apertura mediante mando manual
- Alistado de madera maciza natural

INTERIORES

- Ebanistería Alpi Roble Rubio
- Suelos estratificados Roble castaño
- Acolchado: Taupe
- Guarniciones interiores de tela: Néo 05

DESCENSO

- Altura bajo bao: 1,89 m / 6'2"
- Descenso del salón en poliéster revestido de antiderrapante en los 3 peldaños
 - 2 Pasamanos de acero inoxidable forrados de cuero antracita

SALÓN

- Altura bajo bao: 1,90 - 1,85 m / 6'3" - 6'1"
- 2 Banquetas de salón a lo largo
 - Mesa de salón con 2 abatibles, guardabotellas y estiba central
 - Estibas bajo banquetas
 - Iluminación indirecta LED sobre las banquetas
 - 2 Plafones LED
 - 1 Toma USB sobre el cuadro eléctrico
 - 2 Cristaleras panorámicas de roof
 - 2 Portillos de casco
 - 1 Escotilla de cubierta abrible con aireador, T44

COCINA - BABOR

- Altura bajo bao: 1,85 m / 6'1"
- Cocina en L
 - Encimera en material compacto Clay con regalillas de manera pintada
 - 1 Fregadero inox. 1 seno rectangular (350 mm x 320 mm / 1'2" x 1'1")
 - 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
 - 1 Fogón a gas 2 fuegos - horno de inoxidable montado sobre basculante - Barra de protección
 - 1 Nevera 75 L / 20 US Gal con abertura superior (refrigerante en acabado)
 - Armario - Estibas y estanterías
 - 1 Basurero doble cubo: 2 x 15 L / 4 US Gal
 - 2 Plafones LED
 - 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola en vidriera lateral

MESA DE CARTAS - ESTRIBOR (OPCIONAL)

- Mesa de cartas con tabla plegable contra el mamparo a estribor con estanterías equipadas de regalillas en la parte superior
- Cuadro eléctrico aledaño
- 1 Lámpara de lectura LED orientable

**CAMAROTE DE PROA**

Altura bajo bao: 1,85 m / 6'1"

- Puerta de acceso doble
- Cama doble (2,00 m x 1,90 - 0,50 m / 6'7" x 6'3" - 1'8")
- Colchón en 2 partes (espesor: 10 cm)
- 2 Alacenas: 1 Armario ropero a babor - Estanterías a estribor - Estanterías abiertas por la parte superior
- Estanterías altas abiertas de los 2 lados de la cama
- 2 Luces de lectura LED
- Iluminación LED indirecta debajo de las estanterías a lo largo del casco
- 1 Escotilla abrible con aireador, T44

CAMAROTE DE POPA

Altura bajo bao: 1,89 m / 6'2"

- Cama doble (2,00 - 1,85 m x 1,60 - 1,35 m / 6'7" - 6'1" x 5'3" - 4'5")
- 1 Armario con estantes - Estanterías abiertas por la parte superior
- Estantería alta abierta a lo largo del casco
- 2 Luces de lectura LED
- Iluminación LED indirecta debajo de las estanterías a lo largo del casco
- 2 Portillos abribles sobre el retorno del asiento de la bañera y sobre el roof

ASEO DE POPA - ESTRIBOR

Altura bajo bao: 1,88 m / 6'2"

- Acceso por el salón
- Encimera con pila de lavabo integrada
- 1 Grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 1 Ducha agua caliente / agua fría
- 1 WC marino manual con reserva rígida 80 L/21 US Gal
- 1 Espejo
- Accesorios de aseo
- Armario, alacenas, estanterías
- 1 Plafón LED
- Iluminación LED indirecta debajo de las estanterías a lo largo del casco
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral

MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel (Eje de la hélice):
 - 15 CV/15 HP (estándar)
 - 21 CV/21 HP (Opcional)
- Mando motor - Tablero de control en la bañera, a estribor
- Compartimento motor: Espuma de insonorización - Ventilación: 2 tomas de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador (12 V / 125 Ah)
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 130 L / 34 US Gal (debajo del pañol de velas) - Ancho de vía en el panel eléctrico - 1 Tapón de llenado
- Filtros: Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Eje inox.
- Hélice dos palas fija
- 1 Acceso motor por la bajada (abertura con 2 retenedores a gas)
- 2 Accesos al motor laterales: Aseo & Camarote de popa

ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V
- 1 Batería servicio (80 Amperios) - 1 Batería motor (50 Amperios)
- 1 Repartidor de carga
- Cuadro eléctrico 12 V (Fusibles - Voltímetro - 1 Indicador de nivel de carburante)
- 1 Toma USB doble puerto, en el salón
- Iluminación LED: Plafones & Iluminación indirecta - Lámparas de lectura y mesa de cartas
- Luces de navegación LED: 1 Luz de navegación - 1 Luz motor - 1 Luz de fondeo a tope de mástil

FONTANERÍA

- 1 Depósito agua dulce rotomoldeado 160 L / 42 US Gal, bajo la litera camarote proa
- Indicador de nivel manual en el depósito
- Tapón de llenado, inoxidable
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- 1 Calentador de agua eléctrico 25 L / 7 US Gal (utilización motor)
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 Us Gal
- Bomba eléctrica vaciado de ducha
- 1 Bomba de sentina eléctrica - 1 Bomba de sentina manual

GAS

- 1 Compartimento bombona de gas - bañera popa estribor (25 cm x 27 cm x 40 cm / 10" x 11" x 15")
- Regulador y llave de seguridad



ACABADOS & PACKS

ACABADO

ACABADO CONFORT

- Plataforma de popa contrachapada en madera maciza natural con abertura manual
- Mesa de bañera con alas de poliéster
- 2 sacos de drizas
- Persianas / mosquiteras en los 2 paneles de cubierta, cortinas sobre los ojos de buey, cortinas sobre las cristaleras de brazolas, cortinas y mosquiteras sobre los ojos de buey abribles del camarote de popa
- Cocina: Unidad refrigerante 12 V en nevera
- HIFI: Lector Fusion + Altavoces interiores & Altavoces exterior estancos
- Circuito 12/230 V completo (1 Toma interior al cuadro eléctrico, 1 Toma USB doble en los camarotes, Cargador de baterías 25 Amperios, 1 Batería suplementaria 80 Amperios, Toma de puerto)

PACKS APAREJO

- 2 Winches de escota de génova (H35.2 STA)
- 1 Winch de maniobras self tailing (H20.1 STA) sobre el roof (a estribor) + bloqueadores
- Aparejo de spi simétrico / Código 0
- Delfinera poliéster con fondeo integrado y bajo el refuerzo textil (para utilización Código 0 y spi asimétrico)
- Rieles de escota de génova sobre pasavantes con vaivén
- Génova Dacron con enrollador (en sustitución del foque autovirante estándar)

PAQUETES ELECTRONICOS: B&G

PACK COASTAL

- 1 Pantalla Triton 2 Graphic, a estribor de la bajada
- Sonda (Corredera, Velocímetro, Temperatura)
- Wind Sensor (Veleta, Anemómetro)
- Veleta Windex

PACK OFFSHORE

- Mesa de cartas: VHF B&G V60, función receptor AIS
- Pantalla táctil multifunción Zeus 7" wide wireless, a estribor de la bajada (GPS, Plotter, Lector de mapas - Cartografía Navionics Silver incluida)

	PACK DOWNWIND	PACK UPWIND	PACK DOWNWIND + UPWIND
• 2 Winches de escota de génova (H35.2 STA)	■	■	■
• 1 Winch de maniobras self tailing (H20.1 STA) sobre el roof (a estribor) + bloqueadores	■		■
• Aparejo de spi simétrico / Código 0	■		■
• Delfinera poliéster con fondeo integrado y bajo el refuerzo textil (para utilización Código 0 y spi asimétrico)	■		■
• Rieles de escota de génova sobre pasavantes con vaivén		■	■
• Génova Dacron con enrollador (en sustitución del foque autovirante estándar)		■	■

OPCIONES

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN: B&G

- Piloto automatico B&G NAC3 + Mando WR10 Smart Wifi

APAREJO - VELAS

- Mástil enrollador anodizado con vela mayor Dacron
- Código 0 con enrollador Mylar Taffetas

EQUIPO INTERIOR

- Tapicería interior: PVC Marlin Weiss
- Mueble mesa de cartas en el salón a estribor
- Gradini in legno masselo dalla discesa
- Bomba de pie agua dulce / mar
- Yacht Case
- Calefacción fuel aire forzado
- Convertidor 12 V / 230 V (700 VA)

CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Versión Derivador Lastrado
- Versión quilla fija pequeño calado
- Plataforma popa alistonada en madera maciza
- Casco gris "Perle"
- Versión doble rueda del timón
- Mesa de bañera
- Funda mesa de bañera
- Fondo de bañera alistonado en madera maciza
- Fundas de ruedas de timón (PVC Bianco)
- Capota de cubierta Silver
- Bimini de bañera Silver
- Cojines de bañera Dolce 51
- Hélice 3 palas plegables (con la motorización 21 CV únicamente)
- Corta cabos
- Molinete eléctrico 700 W - Telemando
- Toma de puerto agua dulce
- Ducha de bañera (agua caliente/fría)
- Soporte motor fueraborda (Balcón de popa)
- Kit de fondeo completo
- Protección cuadro trasero