

FLODUR sp

AFLOJALOTODO DESBLOCANTE



PROPIEDADES:

Activo y enérgico agente aflojalotodo, imprescindible en todas aquellas actividades en que existan mecanismos afectados por el óxido y la corrosión. Su funcionamiento está basado en las siguientes características:

DESOXIDANTE: Penetra en profundidad eliminando el óxido. Sus especiales aditivos antioxidantes previenen la corrosión y oxidación de las partes tratadas.

DESBLOCANTE: Su enérgica acción penetrante y desoxidante permite el desbloqueo instantáneo de los elementos agarrotados por el óxido.

LUBRICANTE: Protege las superficies de fricción por medio de lubricantes específicos de extrema presión.

ECONOMIZADO: Sus características combinadas permiten desbloquear y trabajar con elementos situados en lugares difíciles, protegiéndolos de una posible oxidación posterior, con lo que ahorra esfuerzo y tiempo en su trabajo.

Preparado a base de aceites parafínicos calidades USP cumpliendo las calidades de farmacopea y agentes lubricantes y anticorrosivos.

Su **válvula multiposición** hace que se pueda pulverizar en cualquier posición.

Peso aerosol aproximado: 378grs

COMPOSICION CUALITATIVA:

Perfume, aceite medicinal, anticorrosivos, propelente

FORMA DE EMPLEO:

Se pulveriza abundantemente los elementos bloqueados, oxidados o las superficies que se deseen proteger. Esperar unos segundos para que se complete la acción combinada de sus aditivos especiales y procedan al desbloqueo o pulido de las zonas afectadas. Para los casos de protección de piezas o superficies libres del óxido rocíese abundantemente, con lo que asegura una eficaz acción contra el óxido y la corrosión.

CONSEJOS DE SEGURIDAD:

- * No ingerir
- * Manténgase fuera del alcance de los niños.
- * Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar
- * Extremadamente inflamable
- * No respirar los aerosoles
- * Usese únicamente en lugares bien ventilados
- * Envase a presión.
- * No exponerlo al sol ni a temperaturas superiores a 50°C.
- * No perforarlo, ni tirarlo al fuego ni siquiera vacío.
- * No aplicar sobre una llama o cuerpo incandescente...

REGISTROS:

Registro Industrial: 154069 Revisión / Fecha: 4 / Julio / 2011

ADVERTENCIAS:

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusivamente a los usuarios de nuestros productos.

