

SETIM-23F

Limpiador desincrustante químico de cementos y fachadas



Descripción

Setim-23F es un limpiador desincrustante químico de cemento y fachadas, compuesto de ácidos inorgánicos, inhibidores y antiespumantes.

Usos admitidos

- Eliminar capas de cemento en superficies metálicas (chapas de encofrado, hormigoneras, etc...).
- Limpiar depósitos afectados por mohos, cal, etc.
- Eliminar restos de yeso o cemento sobre el baldosín o ladrillo.
- Eliminar el óxido incrustado en aseos.
- Limpiar fachadas de ladrillo y hormigón.

Ventajas

- Alto poder humectante y penetrante.
- Gran poder desengrasante.

Aplicación

- Se procederá a la dilución del producto con agua y empapando bien la parte a limpiar, dejándola actuar durante unos minutos. Si es necesario frote con ayuda de un cepillo fuerte, a continuación se aclarará la superficie con abundante agua.
- Según sea el soporte y el grado de suciedad, el porcentaje de dilución con agua variará, por ello indicamos unas orientaciones
- Quitar el salitre del ladrillo cara vista: Aplicar 1 parte de producto por 4 de agua, pulverizándola sobre la superficie.
- Limpieza de fachadas de piedra artificial o granito: Mezclar con agua de un 20% a un 50% dependiendo de la porosidad de la piedra.
- Limpieza de residuos de la construcción: En hormigoneras puede aplicar puro o diluido hasta 2 partes de agua.

Consumo

Según soporte.

Presentación

Envases plásticos de 25 kg. y cajas de 4 unidades de 5kg.

Colores

Azul.

Estabilidad de envase

12 meses en envase original sin abrir y almacenado en lugar seco y a temperatura de 5-25°C.

Transporte y almacenamiento

Durante su almacenamiento deberá estar a una temperatura ambiental de 5°C a 50°C, recomendamos consultar ficha de seguridad.

Precauciones

Se recomienda el empleo de guantes y gafas de protección. En caso de contacto dérmico lavar la zona afectada, en caso de salpicadura a los ojos, lávelos con una solución de Bicarbonato Sódico al 3% con agua.

Se recomienda consultar ficha de seguridad.



Setim-23F

Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación e información, basadas en pruebas de laboratorio y nuestros conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras pueden presentar variaciones en la información dada, por ello nuestra garantía se limita a la del producto suministrado. Para cualquier duda, contacten con nuestro departamento técnico.