



## Baños para agua y aceite "Precistern"

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE+5 °C HASTA 110 °C. ESTABILIDAD ±1 °C.  
PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE+5 °C HASTA 200 °C. ESTABILIDAD ±2 °C.

**Completa gama de capacidades y accesorios**

**Mueble y cubeta interior en acero inoxidable**



### CARACTERÍSTICAS

Capacidades desde 2 litros hasta 45 litros.

Doble cuerpo, cubeta interior estampada en acero inox. AISI 304 y mueble exterior en acero inox. AISI 304.

Elementos calefactores en acero inox. de aleación especial INCOLOY y resistente a la corrosión y alta temperatura.

### PANEL DE MANDOS

Interruptor general, con indicador luminoso.

Termostato hidráulico regulador de la temperatura, sincronizado con lámpara de señalización.

Lámpara de señalización del termostato de seguridad.

### MODELOS

| Código   | Temperatura máxima °C | Capacidad litros | Alto / Ancho / Fondo (útiles) cm |    |    | Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm |    |    | Consumo W | Peso Kg |
|----------|-----------------------|------------------|----------------------------------|----|----|------------------------------------|----|----|-----------|---------|
| 6000137  | 110                   | 2                | 15                               | 15 | 13 | 20                                 | 20 | 27 | 390       | 3,5     |
| 6000385  | 200                   | 2                | 15                               | 15 | 13 | 20                                 | 20 | 27 | 640       | 3,5     |
| 6000138  | 110                   | 5                | 15                               | 30 | 14 | 20                                 | 37 | 27 | 600       | 6       |
| 6000386  | 200                   | 5                | 15                               | 30 | 14 | 20                                 | 37 | 27 | 1110      | 6       |
| 6000140  | 110                   | 12               | 15                               | 30 | 30 | 20                                 | 40 | 42 | 1100      | 8       |
| 6000387  | 200                   | 12               | 15                               | 30 | 30 | 20                                 | 40 | 42 | 1400      | 8       |
| 6000141  | 110                   | 20               | 15                               | 48 | 30 | 20                                 | 58 | 42 | 1500      | 10      |
| 6000388  | 200                   | 20               | 15                               | 48 | 30 | 20                                 | 58 | 42 | 2100      | 10      |
| 6000142* | 110                   | 45               | 15                               | 62 | 50 | 22                                 | 69 | 62 | 2400      | 18      |
| 6000389* | 200                   | 45               | 15                               | 62 | 50 | 22                                 | 69 | 62 | 3800      | 18      |

Todos los baños incluyen bandeja cubre calefactor.

\* Con grifo de desagüe.

### SEGURIDAD:

NORMA DIN 12877

PROTECCIÓN POR TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE SOBRETENPERATURA O POR FALTA DE LÍQUIDO, CON AJUSTE LIMITADOR DE LA TEMPERATURA Y REARME MANUAL SITUADO EN LA PARTE POSTERIOR DEL BAÑO.



ACCESORIOS. Ver pág. 119.