

BUTACA AKIRA RECLINABLE



ESTRUCTURA

Estructura realizada en madera de haya de primera calidad, secada a 9° de humedad y limpia de nudos y manchas. Estructura de gran rigidez. Cantos, bordes y aristas lijadas y redondeadas. Respaldo diseñado para facilitar el apoyo. Se evitan nervios frontales para no obstaculizar la incorporación. su diseño incorpora un brazo curvo ergonómico y de gran robustez y seguridad. Los herrajes de sujeción metálicos con cuatro posiciones de inclinación. El respaldo se compone de tablero ergonómico contrachapado recubierto de poliuretano de alta densidad.

ACABADO de la ESTRUCTURA

Silla barnizada en acabado natural con barnices de la marca IRURENA. Valoración 5/5 en resistencia al ataque de líquidos fríos según UNE-EN 12722:1998. Valoración 5/5 en resistencia superficial al calor seco según UNE-EN 12722:1998. Sin alteración en ensayo de choque térmico según procedimiento interno de CIDEMCO. Valoración 4/5 en resistencia superficial al daño mecánico por impacto según UNE-EN 11019-6:1990 apto 4.2.

ACABADO del TAPIZADO

La serie B se tapiza con telas vinílicas con protección antimicrobial, antibacterial, antimicótica y resistente a la abrasión (desde 52.000 hasta 100.000 ciclos). Son resistentes a la transpiración, a la saliva, a la orina, a la sangre y a aceites de girasol. Fáciles de limpiar y mantener. Insensibles a la luz.



115 45 67 65 1,45