

UFORCE 1000



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	
CILINDRADA	962.6 cc
TIPO	V-TWIN EFI, 4-T, Refrigeración Líquida, SOHC, 8 válvulas
DIÁMETRO POR CARRERA	N.D.
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10.6:1
ENCENDIDO	ECU
ARRANQUE	Eléctrico
ALIMENTACIÓN	EFI - BOSCH System
POTENCIA NETA	N.D.
POTENCIA MÁXIMA	N.D.
PAR MÁXIMO	N.D.
TRANSMISIÓN	
TIPO	Canadian CVTech Drive System, Automático (P / R / N / H / L)
CONJUNTO	Integral 4x4 / Trasera 4x2
DIFERENCIAL DELANTERO	Blocante / Desconectable
EMBRAGUE	Automático / Centrífugo
TRANSMISIÓN SECUNDARIA	CARDAN
EMISIONES CO2	Certificado Euro-4
BASTIDOR	
TIPO	Mixto de largueros y estructura tubular de acero
SUSPENSIÓN DELANTERA	Independiente. Dobles trapecios. 230 mm
REGLAJES	Compresión y Extensión. Regulable
SUSPENSIÓN TRASERA	Independiente. Dobles trapecios. 230 mm
REGLAJES	Compresión y Extensión. Regulable
RADIO DE GIRO	8.2 m
FRENOS DELANTEROS	Discos hidráulicos en cada rueda
FRENOS TRASEROS	Discos hidráulicos en cada rueda
FRENO PEDAL	Freno combinado integral
FRENO PARKING	Mecánico
NEUMÁTICOS DELANTEROS	27x9.00-14 / Neumáticos CST Stag de 8 lonas
LLANTAS DELANTERAS	14x7.0
NEUMÁTICOS TRASEROS	27x11.00-14 / Neumáticos CST Stag de 8 lonas
LLANTAS TRASERAS	14x8.0
MEDIDAS	
LONGITUD / ANCHO / ALTO	2.970 / 1.615 / 1.850 mm
ALTURA DE ASIENTO	500 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	2.050 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	293 mm
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	40 L
TIPO DE COMBUSTIBLE	Sin plomo
DEPÓSITO DE ACEITE	1 L
PESO EN VACÍO	690 Kgr
CAPACIDAD DE ARRASTRE	Bola de remolque Homologada
CAPACIDAD DE CARGA	Cajón trasero basculante hidráulico 1.340 x 863 x 293 mm / 352 L
DATOS	
IMPORTADOR	Jets Marivent Spain, S.L.
HOMOLOGACIÓN	TRACTOR
Nº DE PLAZAS	3
COLORES	CAMO / AZUL
GARANTÍA	2 AÑOS
PRECIO	N.D.
EQUIPAMIENTO: 3 PLAZAS. Cajón basculante hidráulico de 352 L y 350 Kgr de capacidad de carga. Bola de remolque homologada con 800 Kgr de capacidad de arrastre. Diferentes guanteras en la cabina con un total de 75.5 L de capacidad. Mandos del salpicadero iluminados. Velocímetro digital multifunciones. Volante regulable. Neumáticos CST Stag de 8 lonas. Winch o cabestrante. Llantas de aluminio. Batería de gel. ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD: Luces delanteras y traseras de tipo LED. Tomas USB y de 12V. SEGURIDAD PILOTO Y PASAJEROS: Frenos de disco en cada rueda. Freno de mano. Cinturones de seguridad, puertas laterales a media altura. Asidera frontal desmontable para el pasajero. ACCESORIOS OPCIONALES: EPS. Sistema LSD (Sistema trasero para limitar deslizamientos). Cristal paravientos. Techo rígido. Puertas laterales. Cabinado completo. Barras de iluminación LED.	
Consulta de precios: parts@jetsmarivent.com / 913579292	
NOTA IMPORTANTE: CFMOTO se reserva el derecho de ampliar, modificar o suprimir cualesquiera de las especificaciones detalladas anteriormente.	