

KBM 80 U

Unidad perforadora magnética de hasta 80 mm

Número de pedido: 7 270 34 00 23 0

€ 3.325,00

P.V.P. sin I.V.A.



Potente con engranaje de 3 velocidades y la máxima funcionalidad para un trabajo universal y eficaz en el taller.

- Estabilidad de la velocidad en cualquier situación de aplicación.
- Ajuste de precisión del husillo de la broca para una alineación cómoda de la máquina.
- Guía de doble cola de milano para el uso de las herramientas de taladrado más grandes.
- Giro a derecha/izquierda.
- Ajuste de la velocidad electrónico.
- Alojamiento de cono Morse 3.
- Elevada fuerza de sujeción magnética.
- Cómoda visualización de la fuerza de soporte magnética.
- Depósito de refrigerante integrado.
- Engranaje de 3 velocidades mecánico.
- Derivación de refrigerante automática.
- Embrague de seguridad.



KBM 80 U

Unidad perforadora magnética de hasta 80 mm

Número de pedido: 7 270 34 00 23 0

Datos técnicos

Corona perforadora HM Ø máx.	80 mm
Coronas perforadoras de acero de corte ultrarrápido (HSS) Ø máx.	65 mm
Corona perforadora profundidad de taladrado máx.	50 mm
Broca Ø máx.	32 mm
Roscar	M 27
Avellanado Ø máx.	50 mm
Escariado Ø máx.	31 mm
Consumo nominal	2 000 W
Potencia suministrada	900 W
1a. marcha	110-180 1/min
2a. marcha	160-260 1/min
3ª marcha	350-580 1/min
Alojamiento de corona perforadora	QuickIN/QuickIN MAX
Portaherramienta	MK 3
Carrera	145 mm
Carrera de trabajo tot.	285 mm
Margen de ajuste bastidor	± 4,25 mm
Radio de giro bastidor	± 11°
Fuerza de sujeción magnética	18 000 N
Dimensiones del pie magnético	270 x 90 mm
Cable con conector	4 m
Peso según EPTA	25,4 kg
Con cable	X

Incluido en el precio:

1 maletín
1 depósito de refrigerante
1 correa de amarre
1 gancho para virutas
2 pasadores de centrado
1 protección contra contacto
1 cuña de expulsión
1 QuickIN MAX/ portaherramientas de cono Morse 3