

KBB 30

Unidad perforadora magnética de hasta 30 mm

Número de pedido: 7 272 01 61 00 0

€ 749,00

P.V.P. sin I.V.A.



Extremadamente compacta para perforaciones en la obra.

- Extremadamente compacta con un relación peso/potencia perfecta para trabajar en altura y en espacios estrechos.
- Rueda de mano con posibilidad de cambiar los lados para el uso en situaciones de trabajo especiales.
- La guía de cables del motor interior evita una colocación por descuido o atascos en la pieza de trabajo.
- Refrigeración interior.
- Reajuste fácil de la guía.



KBB 30

Unidad perforadora magnética de hasta 30 mm

Número de pedido: 7 272 01 61 00 0

Datos técnicos

| | |
|--|---------------|
| Corona perforadora HM Ø máx. | 30 mm |
| Coronas perforadoras de acero de corte ultrarrápido (HSS) Ø máx. | 30 mm |
| Corona perforadora profundidad de taladrado máx. | 50 mm |
| Consumo nominal | 750 W |
| Potencia suministrada | 430 W |
| Velocidad en vacío | 740 1/min |
| Velocidad bajo carga | 430 1/min |
| Alojamiento de corona perforadora | 3/4 in Weldon |
| Carrera | 65 mm |
| Fuerza de sujeción magnética | 9 000 N |
| Dimensiones del pie magnético | 178 x 95 mm |
| Cable con conector | 3,8 m |
| Peso según EPTA | 10,5 kg |
| Con cable | X |

Incluido en el precio:

| |
|------------------------------|
| 1 maletín |
| 1 depósito de refrigerante |
| 1 correa de amarre |
| 1 gancho para virutas |
| 2 pasadores de centrado |
| 1 llave Allen de 5 mm |
| 1 protección contra contacto |