

# KBB 38

Unidad perforadora magnética de hasta 38 mm

Número de pedido: 7 272 02 61 00 0

€ 940,00

P.V.P. sin I.V.A.



## Para una perforación eficiente en la obra.

- Motor de perforación con alto par para aplicaciones intensivas de perforación con corona.
- Marcha concéntrica elevada y expulsión del núcleo de perforación fiable mediante una guía de husillo de la broca especial.
- Construcción maciza de fundición a presión de aluminio para trabajar en condiciones desfavorables.
- Depósito de refrigerante integrado.
- Guía interior del cableado del motor.
- Empuñadura adicional para un transporte fácil de la máquina.
- Rueda de mano con posibilidad de cambiar los lados.



# KBB 38

Unidad perforadora magnética de hasta 38 mm

Número de pedido: 7 272 02 61 00 0

## Datos técnicos

---

Corona perforadora HM Ø máx.	38 mm
Coronas perforadoras de acero de corte ultrarrápido (HSS) Ø máx.	38 mm
Corona perforadora profundidad de taladrado máx.	50 mm
Consumo nominal	1 050 W
Potencia suministrada	530 W
Velocidad en vacío	480 1/min
Velocidad bajo carga	330 1/min
Alojamiento de corona perforadora	3/4 in Weldon
Carrera	65 mm
Fuerza de sujeción magnética	9 000 N
Dimensiones del pie magnético	178 x 95 mm
Cable con conector	3,8 m
Peso según EPTA	12,9 kg
Con cable	X

## Incluido en el precio:

---

1 maletín
1 depósito de refrigerante
1 correa de amarre
1 gancho para virutas
2 pasadores de centrado
1 protección contra contacto
1 llave Allen de 5 mm
1 empuñadura de transporte