

KBB 60

Unidad perforadora magnética de hasta 60 mm

Número de pedido: 7 272 04 61 00 0

€ 1.849,00

P.V.P. sin I.V.A.



Con engranaje de 2 velocidades para perforaciones en el taller hasta 75 mm de profundidad de corte.

- Motor de perforación con alto par para aplicaciones intensivas de perforación con corona.
- Marcha concéntrica elevada y expulsión del núcleo de perforación fiable mediante una guía de husillo de la broca especial.
- Construcción maciza de fundición a presión de aluminio para trabajar en condiciones desfavorables.
- Depósito de refrigerante integrado.
- Guía interior del cableado del motor.
- Empuñadura adicional para un transporte fácil de la máquina.
- Rueda de mano con posibilidad de cambiar los lados.
- Engranaje de 2 velocidades mecánico.
- Eje del taladro extralargo para profundidad de corte de 75 mm.



KBB 60

Unidad perforadora magnética de hasta 60 mm

Número de pedido: 7 272 04 61 00 0

Datos técnicos

Corona perforadora HM Ø máx.	60 mm
Coronas perforadoras de acero de corte ultrarrápido (HSS) Ø máx.	60 mm
Corona perforadora profundidad de taladrado máx.	75 mm
Consumo nominal	1 400 W
Potencia suministrada	770 W
1a. marcha	330 1/min
2a. marcha	660 1/min
1a. marcha	180 1/min
2a. marcha	340 1/min
Alojamiento de corona perforadora	3/4 in Weldon
Carrera	92 mm
Fuerza de sujeción magnética	11 000 N
Dimensiones del pie magnético	191 x 102 mm
Cable con conector	3,8 m
Peso según EPTA	23,9 kg
Con cable	X

Incluido en el precio:

1 maletín
1 depósito de refrigerante
1 correa de amarre
1 gancho para virutas
2 pasadores de centrado
1 protección contra contacto
1 llave Allen de 5 mm
1 empuñadura de transporte