

# KBH 25 S

Sistema manual de perforación con corona para metal hasta 25 mm

Número de pedido: 7 271 04 61 00 0

€ 639,00

P.V.P. sin I.V.A.

Sistema manual de perforación con corona para metal de 1 velocidad para aplicaciones de perforación con corona rápidas y flexibles.

- Trabajo hasta 6 veces más rápido gracias a la innovadora técnica de perforación: broca de centrado de 5 mm de profundidad con 1600 rpm con desacoplamiento posterior de la broca de centrado y conmutación automática de la velocidad a 520 rpm para una velocidad de corte óptima para coronas perforadoras de metal duro. La corona perforadora de metal duro realiza la perforación del diámetro del agujero con poco esfuerzo y una geometría de corte de la corona perforadora diseñada especialmente para ello.
- Puede utilizarse en todos los metales y superficies usuales mediante la adaptación de la velocidad a la respectiva tarea de trabajo.
- Trabajo muy seguro gracias al embrague de seguridad del par. Protege al usuario en caso de sobrecarga mediante la separación del lado de salida del de accionamiento.
- \*\* Embrague de seguridad.
- Giro a derecha/izquierda.
- Motor de alta potencia FEIN con gran estabilidad de la velocidad.
- Interruptor electrónico.
- Ajuste electrónico sin escalonamiento de la velocidad de giro.
- Electrónica tacométrica de velocidad regulada.
- Caja del motor sin torsión en estructura modular.
- Corona perforadora de metal duro con optimización de la duración.
- Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.
- Amplia gama de accesorios.





# KBH 25 S

Sistema manual de perforación con corona para metal hasta 25 mm

Número de pedido: 7 271 04 61 00 0

## Datos técnicos

---

Consumo nominal	1 200 W
Potencia suministrada	680 W
Velocidad bajo carga	0-520 1/min
Par con potencia efectiva máx.	50 Nm
Par de parada	50** Nm
Ø de taladrado corona perforadora de acero	25 mm
Ø de taladrado acero inoxidable	25 mm
Ø de taladrado corona perforadora de aluminio	30 mm
Corona perforadora profundidad de taladrado máx.	20 mm
Ø de taladrado sierra de corona	80 mm
Sierra de corona profundidad de taladrado máx.	4 mm
Alojamiento de corona perforadora	QuickIN Plus
Medida angular	27 mm
Cable con conector	4 m
Peso según EPTA	3,3 kg
Con cable	X

## Incluido en el precio:

---

- 1 máquina perforadora con corona para metal KBH 25 S
- 1 broca de centrado
- 1 puño auxiliar
- 1 spray de corte
- 1 maletín de herramientas de plástico