

KBM 50 auto

Unidad perforadora magnética de hasta 50 mm

Número de pedido: 7 270 42 61 00 0

€ 2.099,00

P.V.P. sin I.V.A.



Máquina de 2 velocidades ligera e inteligente completamente automática. Ahorra tiempo y costes en el taller y en la obra.

- Ahorro de tiempo y costes en grandes volúmenes gracias al avance de taladrado accionado digitalmente.
- Tiempos de trabajo planificables para trabajos de encargo gracias a tiempos de taladrado reproducibles y sincronizados.
- Trabajo universal, como el roscado en el servicio con máquina manual mediante marcha a derecha/izquierda y alojamiento de cono Morse 3.
- Motor de alta potencia FEIN con velocidad constante.
- Ajuste de la velocidad electrónico.
- Elevada fuerza de sujeción magnética.
- Cómoda visualización de la fuerza de soporte magnética.
- Depósito de refrigerante integrado.
- Sensor de inclinación.
- Elementos de mando en el campo visual.
- * opcional con accesorios.
- ** solo en el servicio con máquina manual



KBM 50 auto

Unidad perforadora magnética de hasta 50 mm

Número de pedido: 7 270 42 61 00 0

Datos técnicos

Corona perforadora HM Ø máx.	50 mm
Coronas perforadoras de acero de corte ultrarrápido (HSS) Ø máx.	40 mm
Corona perforadora profundidad de taladrado máx.	50(75*) mm
Broca Ø máx.	18/23** mm
Roscar	M 16**
Avellanado Ø máx.	50** mm
Escariado Ø máx.	23** mm
Consumo nominal	1 200 W
Potencia suministrada	610 W
1a. marcha	130-260 1/min
2a. marcha	260-520 1/min
Alojamiento de corona perforadora	QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK)
Portaherramienta	MK 3
Carrera	145 mm
Carrera de trabajo tot.	315 mm
Fuerza de sujeción magnética	12 500 N
Dimensiones del pie magnético	195 x 90 mm
Cable con conector	4 m
Peso según EPTA	16,2 kg
Con cable	X

Incluido en el precio:

1 maletín
1 depósito de refrigerante
1 correa de amarre
1 gancho para virutas
1 centrador
1 cuña de expulsión
1 protección contra contacto