

AKBU 35 PMQW Select

Máquina perforadora a batería con imán
universal hasta 35 mm
Número de pedido: 7 170 02 62 00 0

€ 1.278,00

P.V.P. sin I.V.A.

FEIN SELECT⁺



Máquina perforadora con imán universal a batería, pequeña y con potente carrera, de 1 velocidad con giro a derecha/izquierda, portaherramientas MK2, imán permanente y máxima flexibilidad para trabajos móviles en el sitio de obras.

- Concepto de máquina extremadamente resistente al desgaste con manguera de protección de los cables del motor con rótula giratoria para el uso duro en aplicaciones industriales y profesionales.
- Máquina pequeña y ligera para una velocidad de corte constantemente alta gracias al motor sin escobillas FEIN PowerDrive con electrónica tacométrica y batería FEIN HighPower con celdas con capacidad para alta intensidad.
- Flexibilidad en todos los trabajos de perforación móviles, tales como la perforación con corona, la perforación con broca espiral, el roscado, el avellanado y el escariado.
- Baterías de iones de litio FEIN HighPower. Alta entrega de corriente constante con un 75 % más de intensidad de corriente que las baterías de iones de litio para una alta velocidad de corte.
- Concepto de mando sencillo y sin posibilidad de confusión en el campo visual del usuario.
- Cómoda visualización de la fuerza de soporte magnética.
- Sensor de inclinación.
- Giro a derecha/izquierda.
- Ajuste de la velocidad electrónico.
- Margen de elevación extragrande.
- Portaherramientas MK2.
- Imán permanente extraestrecho con premagnetización.
- Memoria de velocidad «Memory Function».
- El nivel de carga de la batería puede leerse directamente en la batería.
- Tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- 3 años de garantía FEIN PLUS incluidos la batería y el cargador.
- * opcional con accesorios.
- ** Máximo rendimiento con la batería de iones de litio FEIN HighPower



AKBU 35 PMQW Select

Máquina perforadora a batería con imán universal hasta 35 mm

Número de pedido: 7 170 02 62 00 0

Datos técnicos

Tensión de acumulador	18 V
Motor	sin escobillas
Velocidad bajo carga	130 - 520 1/min
Portaherramienta	3/4 in Weldon
Broca Ø máx.	18 mm
Corona perforadora profundidad de taladrado máx.	50(75)* mm
Roscar	M 14
Avellanado Ø máx.	31 mm
Escariado Ø máx.	18 mm
Corona perforadora HM Ø máx.	35 mm
Coronas perforadoras de acero de corte ultrarrápido (HSS) Ø máx.	35 mm
Alojamiento de corona perforadora	QuickIN
Cambio de corona perforadora	sin herramienta
Carrera	135 mm
Carrera de trabajo tot.	260 mm
Fuerza de sujeción magnética	9 000 N
Dimensiones del pie magnético	195 x 70 mm
Peso sin batería	12,10 kg
A batería	X

Incluido en el precio:

1 bomba de refrigerante
1 correa de amarre
1 gancho para virutas
1 centrador
1 protección contra contacto
1 cuña de expulsión
1 maletín