

# ACRIL SELLADOR MADERA

## SELLADOR ACRÍLICO PARA MADERA

### VENTAJAS

- Secado rápido, formación de piel en 30 min.
- Sin olor, sin disolventes.
- Admite el barnizado y/o pintado posterior.
- Siempre flexible.
- Resistente a vibraciones.
- No contrae, no cuartea.
- Fácil de extruir.
- Fácil de limpiar.

### DESCRIPCIÓN

Sellador monocomponente de curado rápido en dispersión acuosa en colores madera. Totalmente exento de siliconas y disolventes. Reticula por la evaporación del agua de la masa convirtiéndole en un caucho con excelente adhesión y resistencia al envejecimiento. La dureza y la elasticidad final están estudiadas para lograr la máxima adaptación del producto a las solicitudes y movimientos propios del sellado entre maderas. Admite el barnizado, o pintado, posterior.

### USOS RECOMENDADOS

Para el sellado de zócalos y todo tipo de juntas en parquets y suelos de madera en general. Para el sellado de armarios y elementos decorativos de madera a obra. Para el sellado de juntas en trabajos de carpintería de madera.

En juntas de gran tamaño recomendamos utilizar el producto Bostik Fondo de Juntas. Buena adhesión sobre materiales porosos como cemento, hormigón, piedra natural o artificial.

La deformación máxima admitida por este producto es del 10 % del ancho original de la junta.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ PESO ESPECÍFICO	1.6 /ml
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	de +5°C a +35°C
➤ CONSISTENCIA	Pasta tixotrópica
➤ RESISTENCIA TÉRMICA	De -20°C a +75°C
➤ DUREZA SHORE "A"	21 ± 4
➤ MOV. MÁX DE LA JUNTA	10%

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Extruir mediante una pistola aplicadora formando un cordón continuo y evitando formar bolsas de aire. A continuación alisar con una espátula humedecida en agua. Las superficies a sellar deben ser firmes y estar completamente secas, limpias y exentas de grasas o ceras. Debido a la gran variedad de materiales que se pueden utilizar se recomienda hacer anteriormente un test de adherencia. Consultar en la página web del producto.

## ALMACENAJE

12 meses en el envase original sin abrir y almacenado en condiciones ambientales normales de humedad y temperatura.

## PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30817052	Cerezo - cartucho 280 ml	12	8412663018049
30817053	Pino - cartucho 280 ml	12	8412663018056
30817054	Roble - cartucho 280 ml	12	8412663018063
30817055	Haya - cartucho 280 ml	12	8412663018070
30817056	Caoba - cartucho 280 ml	12	8412663018087

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

### PRECAUCIÓN:

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://bostiksdcs.thewerco.com/default.aspx>

## RENDIMIENTO

1 cartucho= 12 metros lineales para una junta de 5 mm de ancho

## PRECAUCIÓN

Durante el proceso de reticulado deben tomarse las precauciones higiénicas habituales. Evitar el contacto con las mucosas (ojos, boca, etc.), lavarse las manos después de su uso, etc. Debe utilizarse en lugares apropiadamente ventilados. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

## CERTIFICACIONES



### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 902 103 365

