

C12 RT-0 | Herramienta rotativa sub compacta M12™

Article: 4933427183



- Solución inalámbrica versátil para aplicaciones de corte y eliminación de materiales.
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga.
- Velocidad variable (5000 – 32.000 rpm).
- Cuello de 0,8 – 3,2 mm, válido para todos los accesorios del mercado.
- Bloqueo del eje para un cambio fácil de accesorio.
- Muy ergonómica y ligera.
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería.

C12 RT-0	
Nivel de presión acústica (dB(A))	73
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Nivel de potencia acústica (dB(A))	84
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de rozamiento (m/s ²)	3.1
Nivel de rozamiento con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Vibración en lijado (m/s ²)	2.6
Vibración en lijado con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Vibración de corte (m/s ²)	3.4
Vibración de corte con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Vibración de perforación en metal (m/s ²)	2.4
Vibración de perforación en metal con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Velocidad máxima (rpm)	5000 - 32,000
Voltaje (V)	12
Capacidad de batería (Ah)	-
Tipo de batería	Li-ion
Se suministra en	-
Cargador suministrado	-
Nº baterías suministradas	0
Referencia	4933427183
Peso con batería (kg)	0.6
Peso (kg)	0.44
Capacidad de la pinza (mm)	0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2