

La PLPP180 es una pletina opcional para nuestros pies de pilares estandares. Se recomienda cuando la sección del pilar de madera supera 180x180 mm y hasta pilares de 250x250 mm.



[ES-DoP-e07/0285](#), [ETA-07/0285](#)

CARACTERÍSTICAS



Materia

- Acero S235JR según NF EN 10025, galvanizado en caliente según NF EN ISO 1461.

Ventajas

Esta pletina es compatible con los pies de pilares siguientes:

- PPA100 y PPA150.
- FPB100 y FPB150.
- APB100/150.
- PPRC.

Permite mantener el rendimiento de los pies de pilares, incluso en el caso de secciones más grandes.



APLICACIONES

Campos de aplicación

- Aumento de la base de los pies de pilares para pilar ancho.

DATOS TÉCNICOS

PLPP180 - Dimensiones



Modelo	Dimensiones [mm]			Agujeros [mm]	
	A	B	Esp.	Número	Bulones
PLPP180	180	180	4	8	Ø 12

Compatible con los siguientes productos: PPA, FPB, APB100/150 y PPRC


INSTALACIÓN

Fijaciones

- 8 tirafondos LAG Ø10x80.

Puesta en obra

1. Fijar la pletina al pilar con 4 tirafondos LAG Ø10x80 en los agujeros exteriores.
1. Fijar el pie de pilar al pilar con 4 tirafondos LAG Ø10x80, pasando a través de la pletina previamente instalada.



Positionnement
de la platine
additionnelle
PLPP180 en
sous face de
poteau