

HD18 HX-402C | Martillo compacto 3 modos SDS-plus M18™

Article: 4933441280



- Motor de alto rendimiento - ofrece el mismo rendimiento que un martillo con cable.
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería.
- Indicador del nivel de carga.
- Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida.
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™.
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga.
- Potente pegada: genera 2.4 J.

HD18 HX-402C	
Capacidad de batería (Ah)	4.0
Cargador suministrado	80 min
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.4
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	24
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. nivel de percusión (bpm)	4200
Nivel de potencia acústica (dB(A))	99
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de presión acústica (dB(A))	88
Nº baterías suministradas	2
Optimised drilling capacity in concrete [mm]	ø 6 - 18
Peso con batería (kg)	3.7
Referencia	4933441280
Se suministra en	Kitbox
Tipo de batería	Li-ion
Vibración de cincelado (m/s²)	7.4
Vibración de cincelado con incertidumbre (m/s²)	1.5
Vibración de perforación en hormigón (m/s²)	12.2
Vibración de perforación en hormigón con incertidumbre (m/s²)	1.5
Vibración de taladrado (m/s²)	12.2