

K 750 S | Martillo combinado de 7 kg

Article: 4933449370



- LIMITACIÓN DE VELOCIDAD BAJO CARGA: en una situación sin carga, la velocidad no corre al máximo, - Protege el motor y reduce el gasto.
- SOFTGRIP - empuñadura engomada - manejo más confortable y mejor agarre.
- Cable 6 m.
- Potente motor de 1550 W que asegura la máxima potencia, alta disipación de la temperatura y durabilidad.
- Electrónica de onda completa, mantiene el rendimiento bajo carga.
- Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cinzelado.
- AVS (Sistema Antivibración) y Softgrip en empuñaduras frontal y trasera.

	K 750 S
Acción de martillo a plena carga (bpm)	2740
Energía de impacto (EPTA)(J)	11.9
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm)	80
Máx. capacidad de taladrado con corona (mm)	150
Máx. capacidad en broca forjada (mm)	50
Nivel de potencia acústica (dB(A))	107.4
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de presión acústica (dB(A))	96.4
Peso (kg)	8.2
Potencia de entrada (W)	1550
Referencia	4933449370
Se suministra en	Kitbox
Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm)	240
Velocidad máxima (rpm)	300
Vibración de cinzelado (m/s ²)	9.1
Vibración de cinzelado con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Vibración de perforación en hormigón (m/s ²)	9.5
Vibración de perforación en hormigón con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Vibración de taladrado (m/s ²)	9.5