

M12 CPD-602X | Taladro percutor compacto sin escobillas M12 FUEL™ de 2 velocidades

Article: 4933451509



- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por Milwaukee®. 10 veces más duradero, 2 veces más potencia y 2 veces mayor autonomía.
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga.
- Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida.
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería.
- Portabrocas metálico de cierre rápido de 13mm: Permite el cambio rápido de útil y la máxima durabilidad.
- Indicador del nivel de carga.
- La mejor iluminación del área de trabajo.

	M12 CPD-602X
Capacidad de batería (Ah)	6.0
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Cargador suministrado	90 min
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	25
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Máx. nivel de percusión (bpm)	25,500
Máx. par de apriete (Nm)	44
Nivel de potencia acústica (dB(A))	102
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de presión acústica (dB(A))	91
Nº baterías suministradas	2
Peso con batería (kg)	1.5
Referencia	4933451509
Se suministra en	HD-Box
Tipo de batería	Li-ion
Tornillos en madera hasta (mm)	8
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1700
Vibración de atornillado (m/s ²)	1.27
Vibración de atornillado con incertidumbre(m/s ²)	1.5