

# M12 H-402C | Martillo sub compacto SDS-plus M12™

Article: 4933441164



- Diseño ergonómico, compacto y ligero que permite trabajar en espacios pequeños y reducir la fatiga durante el día de trabajo.
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga.
- Diseño en L, martillo de 2 modos, modo con percusión y rotativo ofreciendo la máxima versatilidad.
- Bajo nivel de vibración 6.7 m/s<sup>2</sup>.
- Optimizado a diámetros de 4 -8 mm (Capacidad máxima 13 mm).
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería.
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario.

	M12 H-402C
Capacidad de batería (Ah)	4.0
Cargador suministrado	80 min
Energía de impacto (EPTA)(J)	0.9
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	10
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	8
Nivel de potencia acústica (dB(A))	92.5
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de presión acústica (dB(A))	81.5
Nº baterías suministradas	2
Optimised drilling capacity in concrete [mm]	&#248; 5.5 - 10
Peso con batería (kg)	1.8
Referencia	4933441164
Se suministra en	Kitbox
Tipo de batería	Li-ion
Velocidad máxima (rpm)	0 - 800
Vibración de perforación en hormigón (m/s <sup>2</sup> )	6.7
Vibración de perforación en hormigón con incertidumbre (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibración de taladrado (m/s <sup>2</sup> )	6.7
Voltaje (V)	12