

M18 CAG125XPD-502C | Amoladora angular M18 FUEL™ 125 mm

Article: 4933448200



- Diseñado y contruido por Milwaukee®, motor sin escobillas POWERSTATE, diseñado para poder desbastar, hasta 10 veces más duradero y más del doble de potencia para una máxima productividad.
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga.
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2,5 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C.
- Caja de engranajes premium, exactamente la misma que se utiliza en amoladoras de alto rendimiento con cable.
- Protector sin llave de 125 mm - gran capacidad de corte y ajuste rápido sin necesidad de llave.
- Sistema FIXTEC integrado, es capaz de cambiar el disco sin necesidad de llave.
- La empuñadura más delgada del mercado con interruptor de paleta.

	M18 CAG125XPD-502C
Nivel de presión acústica (dB(A))	83.2
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Nivel de potencia acústica (dB(A))	94.2
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de rozamiento (m/s ²)	3.4
Nivel de rozamiento con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Vibración en lijado(m/s ²)	1.4
Vibración en lijado con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Velocidad máxima (rpm)	8500
Voltaje (V)	18
Capacidad de la batería (Ah)	5.0
Tipo de batería	Li-ion
accessory highlight	224921
Se suministra en	Kitbox
Cargador suministrado	100 min
Nº baterías suministradas	2
Tamaño del eje	M 14
Referencia	4933448200
Peso con batería (kg)	2.5
Interruptor	Interruptor de paleta
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	33
Relé de baja tensión	Si
Diámetro del disco (mm)	125