

M18 CAG125XPDB-0 | Amoladora angular con freno M18 FUEL™ 125 mm

Article: 4933451009



- Diseñado y contruido por Milwaukee®, motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado para poder desbastar, hasta 10 veces más duradero y más del doble de potencia para una máxima productividad.
- Tuerca FIXTEC para un cambio del disco sin llave.
- Empuñadura lateral anti-vibración para una menor fatiga.
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería.
- Indicador del nivel de carga.
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™.
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga.

M18 CAG125XPDB-0	
Capacidad de batería (Ah)	-
Cargador suministrado	-
Diámetro del disco (mm)	125
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Interruptor	Interruptor de paleta
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	33
Medición del nivel de potencia acústica (dB(A))	89.9
Nivel de presión acústica (dB(A))	78.9
Nivel de rozamiento (m/s ²)	4.61
Nivel de rozamiento con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Nº baterías suministradas	0
Peso con batería (kg)	-
Referencia	4933451009
Relé de baja tensión	Si
Se suministra en	-
Sound power level measured uncertainty (dB(A))	3
Tamaño del eje	M 14
Tiempo de parada (sg)	< 2
Tipo de batería	Li-ion
Velocidad máxima (rpm)	8500
Vibración en lijado con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Vibración en lijado(m/s ²)	2.15
Voltaje (V)	18