

M18 CHIWF34-0 | Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ 3/4" con anillo

Article: 4933446261



- Con 235mm. de largo, la llave de impacto de alto par M18 FUEL™ desarrolla un par de hasta 1016 Nm.
- Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™.
- Con Milwaukee® DRIVE CONTROL™, permite al usuario seleccionar entre dos diferentes posiciones de par y velocidad, aumentando la versatilidad y el número de aplicaciones disponible.
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por Milwaukee® para conseguir una mayor durabilidad y un 20% de mayor potencia.
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga.
- Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida.
- Monitorización individual de las celdas que optimiza la autonomía y nos asegura una mayor durabilidad.

	M18 CHIWF34-0
Nivel de presión acústica (dB(A))	94.4
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Nivel de potencia acústica (dB(A))	105.4
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Vibración de atornillado (m/s ²)	14.88
Vibración de atornillado con incertidumbre(m/s ²)	1.5
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1200 / 0 - 1700
Voltaje (V)	18
Capacidad de batería (Ah)	-
Tipo de batería	Li-ion
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 1700 / 0 - 2300
Se suministra en	-
Cargador suministrado	-
Nº baterías suministradas	0
Referencia	4933446261
Peso con batería (kg)	-
Máx. par de torsión (Nm)	508 / 1016
Par apriete de vaso (Nm)	1626