

## M18 CSX-0X | Sierra se sable sin escobillas M18 FUEL™ SAWZALL®



- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por Milwaukee® con 5 veces mayor durabilidad, 30% de mayor rapidez de corte y 25% más de potencia.
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™.
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga.
- Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida.
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería.
- Embrague de seguridad patentado - aumenta la vida de los engranajes y del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los atascos de la siqueta.
- Sistema FIXTEC para cambiar la segueta de forma rápida y sencilla sin llave.

	M18 CSX-0X
Nivel de presión acústica (dB(A))	84.9
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Nivel de potencia acústica (dB(A))	95.9
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Vibración de corte (m/s <sup>2</sup> )	16.7
Vibración de corte con incertidumbre (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibración de corte de vigas (m/s <sup>2</sup> )	22.3
Vibración de corte de vigas con incertidumbre (m/s <sup>2</sup> )	3
Máx. cap. cte. en madera blanda (mm)	300
Máx. cap. cte. en metal (mm)	20
Máx. cap. cte. en aluminio (mm)	25
Máx. cap. cte. en metales no ferrosos (mm)	25
Máx. cap. cte. en tuberías metálicas (mm)	150
Voltaje (V)	18
Capacidad de batería (Ah)	-
Tipo de batería	Li-ion
Se suministra en	HD-Box
Cargador suministrado	-
Nº baterías suministradas	0
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000
Peso con batería (kg)	-
Longitud de carrera (mm)	28.6