

M18 FID-0 | Atornillador de impacto M18 FUEL™ 1/4"

Article: 4933451065



- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por Milwaukee® con 3 veces mayor durabilidad, 20% más de potencia.
- Fijación hexagonal de 1/4" de cambio rápido.
- Indicador de carga de la batería.
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™.
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario diferente velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones.
- Modo 1 para trabajos de precisión.

	M18 FID-0
Nivel de presión acústica (dB(A))	94
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Medición del nivel de potencia acústica (dB(A))	105
Sound power level measured uncertainty (dB(A))	3
Velocidad máxima (rpm)	850/2100/3000/0-3000
Máx. par de apriete (Nm)	26/80/203/0-203
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²]	11.4
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²]	1.5
Voltaje (V)	18
Capacidad de batería (Ah)	-
Tipo de batería	Li-ion
Impacto bajo carga (ipm)	1800/2900/3700/0-3700
Se suministra en	-
Cargador suministrado	-
Nº baterías suministradas	0
Referencia	4933451065
Peso con batería (kg)	-
Máx. par de torsión (Nm)	203