

PD2E 24 R | Taladro percutor de 1020 W, 2 velocidades

Article: 4933419595



- Potente motor de 1020 W.
- Electrónica con velocidad variable e inversión de giro.
- AVS (Sistema Antivibración) y empuñadura ergonómica Softgrip para hacer más cómodo el uso al usuario.
- Caja de engranajes metálico para una gran durabilidad.
- Recepción de punta directa que reduce el peso y la longitud para una mejor visibilidad durante la conducción del tornillo.
- Embrague de seguridad para proteger al usuario.
- Portabrocas automático de 1,5 - 13 mm.

	PD2E 24 R
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Máx par de bloqueo (Nm)	60
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	22
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	40
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	16
Máx. capacidad en mampostería (mm)	24
Máx. nivel de percusión (bpm)	40,000
Nivel de potencia acústica (dB(A))	107
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de presión acústica (dB(A))	96
Peso (kg)	3.0
Potencia de entrada (W)	1020
Referencia	4933419595
Se suministra en	Kitbox
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 1000
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 3200
Vibración de perforación en hormigón (m/s ²)	17.8
Vibración de perforación en hormigón con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Vibración de perforación en metal (m/s ²)	10
Vibración de perforación en metal con incertidumbre (m/s ²)	1.5