

PFH 26 | Martillo SDS-plus con 2 modos - 26 mm

Article: 4933428230



- El más compacto y delgado martillo de su clase.
- Rendimiento de 2,4 J de energía impacto y 4500 ipm.
- Bajo nivel de vibración 13.5 m/s².
- Gran duración gracias a la tecnología del sistema bloque metálico integrado.
- Sistema patentado para reducción del peso.
- Parada de percusión – para funciones de perforación en madera o metal o atornillado.
- Anillo portaescobillas de rotación (para tener la misma potencia en giro a derechas o izquierdas).

	PFH 26
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4500
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.4
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	26
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Nivel de potencia acústica (dB(A))	103
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de presión acústica (dB(A))	92
Peso (kg)	2.4
Potencia de entrada (W)	725
Referencia	4933428230
Se suministra en	Kitbox
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1250
Vibración de cincelado (m/s ²)	8.5
Vibración de perforación en hormigón (m/s ²)	13.5
Vibración de perforación en hormigón con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Vibración de taladrado (m/s ²)	13.5