

## PH 28 | Martillo SDS-plus con 3 modos - 28 mm

Article: 4933396396



- Golpeador sobre dimensionado suministra hasta 3,4 julios de energía impacto.
- Cable de 4 m.
- Motor 820 W combinado con óptima velocidad de perforación suministra un gran rendimiento.
- Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cinzelado.
- Bajo nivel de vibración.
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles.
- Mayor durabilidad de su clase gracias a la tecnología de construcción en bloque en la caja de engranajes.

	PH 28
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4000
Energía de impacto (EPTA)(J)	3.4
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	28
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Nivel de potencia acústica (dB(A))	103
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de presión acústica (dB(A))	93
Peso (kg)	2.7
Potencia de entrada (W)	820
Referencia	4933396396
Se suministra en	Kitbox
Velocidad máxima (rpm)	0 - 900
Vibración de cinzelado (m/s <sup>2</sup> )	16
Vibración de cinzelado con incertidumbre (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibración de perforación en hormigón (m/s <sup>2</sup> )	22
Vibración de perforación en hormigón con incertidumbre (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibración de taladrado (m/s <sup>2</sup> )	22