

PLH 20 | Martillo SDS-plus de 2 modos en forma de L - 20 mm

Article: 4933408070



- El mejor en relación peso - potencia de su clase - 2.0 J & 1.9 kg.
- Motor 620 w combinado con optima velocidad de perforación suministra un gran rendimiento.
- La refrigeración del motor ha sido diseñada para que el propio aire expulse y no absorba las virutas hacia el interior.
- AVS (Sistema Antivibración) y empuñadura ergonómica Softgrip para hacer más cómodo el uso al usuario.
- Mecanismo de perforación optimizado: 5 – 12 mm.
- Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina si se atasca la broca.
- Mecanismo de cambio de giro.

	PLH 20
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4400
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.0
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	20
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Nivel de potencia acústica (dB(A))	101
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de presión acústica (dB(A))	90
Peso (kg)	1.9
Potencia de entrada (W)	620
Referencia	4933408070
Se suministra en	Kitbox
Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm)	0 - 2700
Velocidad máxima (rpm)	0 - 3700
Vibración de perforación en hormigón (m/s ²)	12
Vibración de perforación en hormigón con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Vibración de taladrado (m/s ²)	10.2