

PLH 28 XE | Martillo SDS-plus 3kg con diseño en L

Article: 4933446800



- El martillo SDS con cable con más pegada de su clase. Resistente, martillo duradero con excelente rendimiento de perforación en hormigón desde el motor a los engranajes de alto par y energía de impacto de 4,8 julios.
- Motor combinado de 800 w con velocidad de perforación optimizada para conseguir un gran rendimiento de perforación.
- Bajo nivel de vibración 10.6 m/s² debido a la empuñadura con doble antivibración patentada.
- Equilibrado y fácil manejo gracias a su diseño compacto en forma de "L" con doble sistema AVS patentado (Sistema antivibración) y mango con agarre suave.
- Embrague fiable que protege a la máquina y al usuario.
- Roto-stop y variolock para el máximo control cuando se realizan trabajos ligeros de cincelado.
- Versión XE posee un adaptador rápido con cambio FIXTEC y portabrocas manual de 13 mm.

	PLH 28 XE
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4000
Energía de impacto (EPTA)(J)	4.1
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	28
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	40
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Nivel de potencia acústica (dB(A))	101.8
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de presión acústica (dB(A))	90.5
Peso (kg)	3.6
Potencia de entrada (W)	800
Referencia	4933446800
Se suministra en	Kitbox
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500
Vibración de cincelado (m/s ²)	6.8
Vibración de cincelado con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Vibración de perforación en hormigón con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Vibración de taladrado (m/s ²)	10.6