


**SCIE À RUBAN • 470 MM**

LINTZAAGMACHINE • 470 MM

**SRU470T**

TRIPHASÉ • 3 FASE


**470 mm**

 OPTION  
OPCION  
OPZIONE  
OPTIE

**LEMAN**

Kit de déplacement 110310

Transportroller

**DONNÉES DE LA MACHINE**
**MACHINEGEGEVENS**

- Bâti mécano-soudé, rigide et robuste.
- Double berceau de table à crémaillère.
- Guide de lame supérieur monté sur crémaillère et réglable en hauteur par une manivelle.
- Réglage de tension de la lame par une manivelle avec graduation lisible de l'extérieur.
- Levier de détente rapide de la lame.
- 2 vitesses de coupe par changement de position de la courroie suivant les pièces à découper (bois/acier).
- Guide de coupe longitudinale avec loupe de lecture pour la graduation et poignée de serrage rapide, graduation de chaque côté de la lame.
- Guide d'onglet réglable de -60° à +60°, positionnable à droite et à gauche de la lame.
- Contacteur de sécurité sur chaque porte.
- Robuust en stabiel gelast stalen onderstel.
- Dubbele zaagframe aan tafel vastgemaakt met tandheugel.
- Bovenste zaagbladgeleiding met tandlat en in hoogte verstelbaar met handslinger.
- Zaagbladspanning verstelbaar d.m.v. een handslinger, met een afleesbare schaalverdeling.
- Snelle ontspanningshendel van het blad.
- 2 zaagsnelheden door positieverandering van de riem volgens de te snijden stukken (hout / staal).
- Zaaggeleiding in de lengte met vergrootglas voor de schaalverdeling en een snelspanhendel, schaalverdeling aan elke kant van het blad.
- Verstekgeleiding verstelbaar van -60° tot +60°, kan rechts van het blad gepositioneerd worden.
- Veiligheidsschakelaar op elke poort.

<b>GARANTIE</b>	<b>2</b>	<b>GARANTIE</b>
Puissance moteur (230/400V - 50Hz)	<b>1900W-2,6cv/2000W-2,7cv</b>	<b>Motorvermogen (230 V - 50Hz)</b>
Encombrement (LxIxH)	<b>900 x 680 x 1860 mm</b>	<b>Machineafmetingen</b>
Largeur de coupe	<b>465 mm</b>	<b>Zaagbreedte</b>
Hauteur de coupe	<b>265 mm</b>	<b>Zaaghoogte</b>
Longueur de la lame	<b>3454 mm</b>	<b>Bladlengte</b>
Largeur de la lame	<b>6 à 40 mm</b>	<b>Bladbreedte</b>
Dimensions de la table (LxP)	<b>725 x 485 mm</b>	<b>Zaagtafel afmetingen</b>
Inclinaison de la table	<b>-10° à +45°</b>	<b>Tafel kantelbaar</b>
Hauteur de travail	<b>950 mm</b>	<b>Werkhoogte</b>
Diamètre des volants	<b>475 mm</b>	<b>Wieldiameter</b>
Vitesses de la lame	<b>380 ou 820 m/min</b>	<b>Bladsnelheid</b>
Sortie d'aspiration	<b>ø 100 mm (x 2)</b>	<b>Stofafzuiging</b>
Poids Net	<b>156 Kg</b>	<b>Netto gewicht</b>
Référence pour pièces détachées		<b>Referentie voor wisselstukken</b>
- Mono	<b>110300(+ N°/vue éclatée)</b>	- Mono
- Tri	<b>110400(+ N°/vue éclatée)</b>	- Tri
<b>Gencod</b>		<b>EAN-code</b>
- Mono	<b>3700501700177</b>	- Mono
- Tri	<b>3700501700184</b>	- Tri
Colisage (LxIxH)	<b>2000 x 830 x 530 mm</b>	<b>Verpakking (1 x LxIxH)</b>
Poids Brut	<b>170 Kg</b>	<b>Bruto gewicht</b>

**FOURNITURES ET ACCESSOIRES**
**TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES**

La machine est livrée avec le guide de refente, la rallonge de table, le guide d'onglet, 1 lame largeur 16 mm, clés et notice d'utilisation.  
De machine wordt geleverd met een parallelle geleider, een tafolverlenging, een verstekgeleiding, 1 zaagblad met een breedte van 16 mm, sleutels en een gebruiksaanwijzing.