

SCIE À RUBAN • 600 MM

LINTZAAGMACHINE • 600 MM

SRU600T

TRIPHASÉ • 3 FASE



600 mm



OPTION
OPCION
OPZIONE
OPTIE

LEMAN	
Kit de déplacement	111001
Transportroller	

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEGEVENS

- Bâti mécano-soudé, rigide et robuste.
- Moteur asynchrone, endurant et silencieux.
- Guides de lame supérieur et inférieur à galets, et équipés d'un protecteur.
- Volant de centrage de la lame avec fenêtre de visualisation sur le bâti.
- Entraînement par 2 courroies avec manivelle de tensionnage.
- Brosse de nettoyage sur le volant inférieur permettant à la lame d'avoir une bonne adhérence.
- Guide de coupe longitudinale avec loupes de lecture, poignée à serrage rapide et graduation de chaque côté de la lame.
- Guide d'onglet réglable à $\pm 60^\circ$, positionnable à droite de la lame.
- Contacteur de sécurité sur chaque porte.
- Robuust en stabiel gelast stalen onderstel.
- Asynchrone, uithoudende en geruisloze motor.
- Bovenste en onderste zaagbladgeleidingen op rollen en uitgerust met een afscherming.
- Vliegwiel voor het zwaartepunt van het blad met kijkvenster op het onderstel.
- 2 aandrijfriemen met een spanningshendel.
- Reinigingsborstel op het binnenste vliegwiel, waardoor het zaagblad een goede grip heeft.
- Zaaggeleiding in de lengte, met vergrootglazen, snelspanhendel en schaalverdeling aan elke kant van het blad.
- Verstekgeleiding verstelbaar tot $\pm 60^\circ$, kan rechts van het blad gepositioneerd worden.
- Veiligheidsschakelaar op elke poort.

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230V - 50Hz)/(400V-50Hz)	3000W - 4,0CV / 3500 W - 4,7 CV	Motorvermogen (230V - 50Hz)/(400V-50Hz)
Encombrement (LxlxH)	1140 x 900 x 2170 mm	Machineafmetingen
Largeur de coupe	600 mm	Zaagbreedte
Hauteur de coupe	430 mm	Zaaghoogte
Longueur de la lame	4590 mm	Bladlengte
Largeur de la lame	de 19 à 38 mm	Bladbreedte
Dimensions de la table avec rallonge	780 x 480 mm	Zaagtafel afmetingen
Inclinaison de la table	-10° à +45°	Hellingshoek tafel
Hauteur de travail	900 mm	Werkhoogte
Diamètre des volants	600 mm	Vliegwieldiameter
Vitesses de la lame	1080 m/min (18 m/s)	Bladsnelheid
Sortie d'aspiration	ø 100 mm x 2	Afzuigmond
Poids Net	230 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées		Referentie voor wisselstukken
- Mono	111000(+ N°/vue éclatée)	- Mono
- Tri	111100(+ N°/vue éclatée)	- Driefasig
Gencod		EAN-code
- Mono	3661589069689	- Mono
- Tri	3661589069696	- Driefasig
Colisage (LxlxH)	990 x 630 x 2248 mm	Verpakking (1 xLxH)
Poids Brut	268 Kg	Bruto gewicht

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec le guide de refente, la rallonge de table, le guide d'onglet, 1 lame largeur 25mm, clés et notice d'utilisation.
De machine wordt geleverd met een parallelle geleider, een tafelverlenging, een verstekgeleiding, 1 zaagblad met een breedte van 25 mm, sleutels en een gebruiksaanwijzing.