


TRATAMIENTO DE SUELOS

C-100



RENOVADOR LIMPIADOR
NEUTRO DE SUELOS
ABRILLANTADOS

Pictogramas de uso:



PRESENTACIÓN:

TSMA004: 10 Garrafas de 2 lt.

TSMA008: 4 Garrafas de 4 lt.

Pictogramas de señalización:



Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**
GESTIÓN AMBIENTAL



TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN:
Reglamento 648/2004/CE

Descripción:

Producto elaborado en base a tensioactivos y ceras de primera calidad para el mantenimiento y conservación de suelos cristalizados o abríllantados.

Aplicaciones:

Especialmente desarrollado para el mantenimiento de suelos cristalizados o abríllantados.

Modo de empleo:

Mezclar 100 c.c. de producto en 5l. de agua. Aplicar la solución sobre el suelo a tratar, con fregona. Dejar secar. Una vez seco el suelo brillará por sí sólo.

Características Técnicas:

*PROPIEDADES: Limpia y abríllanta los suelos cristalizados, reavivando su brillo inicial. Contiene ceras de elevado poder antideslizante. Autobríllante. Agradablemente perfumado con efecto ambientador.

*ESPECIFICACIONES:

ASPECTO:	Líquido translúcido
COLOR:	Azul
OLOR:	Floral fresco
DENSIDAD (20°C):	997 - 1001 kg/m ³
pH:	7,5 - 8,5

*COMPOSICIÓN: Mezcla: Solución acuosa perfumada en base a ceras y tensoactivos.

Conservación y Almacenaje:

Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y el calor intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa.

Seguridad y manejo:

ATENCIÓN. Provoca irritación ocular grave. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/gafas. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL.

Advertencias:

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel. 915620420.

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sin compromiso cualquier duda o consulta sobre el producto o su aplicación.
Tel. (+34) 902.116.836



NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

Ctra. Andalucía. km. 18. 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com: profesional@thomil.com