

HAC-HDW1000R-0280B

Domo HDCVI 4EN1 1M 720P DN ICR IR20m 0Lux 2.8mm
INTERIOR



PRODUCTO

Sensor	1/4" 1 Megapixel CMOS
Max. resolución / ips	720P@25IPS
Conmutación	Día - Noche con Filtro ICR
Min. iluminación	0.05Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs
Óptica	Fija de 2.8mm (83.4°)
Leds ir	LEDs Smart IR (Hasta 20m)
Tecnología	HDCVI (Coaxial o UTP) en HD
Funciones de cámara	DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
Salida de vídeo	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
Distancia transmisión	Hasta 800m vía Coaxial 75-3 (RG-59)
Alimentación / consumo	12Vdc (Max 2.8W)
Temperatura	De -30°C a +60°C (95% HR)
Protección	Uso Interior
Dimensiones / peso	85.4mm Diam. x 69.1mm Al / 0.17Kg

HAC-HDW1000R-0280B

CARACTERÍSTICAS

- Resolución hasta 720P@25IPS.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Mini-domo de plástico para interior instalable a pared o techo (3 ejes).
- Smart IR hasta 20m
- Sin latencia ni interferencias hasta 800m vía Coaxial 75-3.
- Transmisión 720P hasta 440m vía UTP Cat5-E con baluns especiales para CVI o 200m con baluns estándar.

DIMENSIONES

