

DESCALCIFICADORES SERIE CLEB

Descalcificadores bibloc Diámetro conexión 1 pulgada

- Descalcificadores de dos cuerpos separados.
- Programador electrónico (SFE), programable para trabajar en modo cromométrico, volumétrico retardado o volumétrico total .
- Contienen resina de alta capacidad de intercambio para un óptimo rendimiento y de uso alimentario.
- Mezclador para dureza residual integrado en la válvula hidráulica.



- Presión de trabajo 2,5 bars a 6 bar.
- Temperatura máxima 40°C.

- Alimentación eléctrica 220v-24v.
- Caudal de trabajo hasta 7 m3/h.

Waterworks
clegar
Trabajos del agua Treballs de l'aigua



VOLUMETRICOS ELECTRÓNICOS (SFE)

<u>MODELO</u>	<u>LTS. RESINA</u>	<u>CAP. INTER.</u> <u>°F x M3</u>	<u>CAUDAL</u> <u>MAX. Lts/h</u>	<u>CONSUMO</u> <u>SAL Kgs./Reg.</u>
CLEB30	30	180	1.200	6
CLEB45	45	270	1.800	9
CLEB 60	60	360	2.400	12
CLEB75	75	450	3.000	15
CLEB100	100	600	4.000	20
CLEB150	150	900	6.000	30

DIMENSIONES

<u>MODELO</u>	<u>DEPOSITO SAL</u>		<u>COLUMNA RESINA</u>	
	<u>DIAMETRO</u>	<u>ALTURA</u>	<u>DIAMETRO</u>	<u>ALTURA</u>
CLEB30	52 cms	63 cms	25,4 cms	122,4 cms
CLEB45	52 cms	63 cms	25,4 cms	158,0 cms
CLEB60	57 cms	100cms	30,4 cms	154,8 cms
CLEB75	57 cms	100cms	33,4 cms	158,6 cms
CLEB100	57 cms	100cms	36,9 cms	185,5 cms
CLEB150	57 cms	100cms	47,0 cms	197,7 cms