







Montreal - chaqueta acolchada							
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> - 2 amplios bolsillos delanteros con cierre de cremallera YKK®; - 2 bolsillos en el pecho con cremallera YKK®; - capucha ajustable y despegable; - mangas despegables con cierre de cremallera YKK®; - bolsillo interior con velcro; - bolsillo interior con cierre de cremallera. 						
Manutención	<p>Lavar la pieza a una temperatura max de 30°C, No blanquear, No lavar a seco, La pieza no soporta el secar en tambor al aire caliente, No soporta el planchado.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">      </div>						
							
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">cod.prod.</td> <td>V096-0-02 azul marino V096-0-03 fango V096-0-04 gris oscuro V096-0-05 negro</td> </tr> <tr> <td>Normativa</td> <td>EN ISO 13688:2013</td> </tr> <tr> <td>tallas</td> <td>46 – 66</td> </tr> </table>	cod.prod.	V096-0-02 azul marino V096-0-03 fango V096-0-04 gris oscuro V096-0-05 negro	Normativa	EN ISO 13688:2013	tallas	46 – 66
cod.prod.	V096-0-02 azul marino V096-0-03 fango V096-0-04 gris oscuro V096-0-05 negro						
Normativa	EN ISO 13688:2013						
tallas	46 – 66						

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

	metodo de prueba	descripción	resultado obtenido	requisito mínimo
Tejido base	EN ISO 1833-1977, SECTIONE 10	Composición de las fibras:	100 nylon mini dobby encerado poliuretano (PU)	
		Tejido:	mini dobby	
	EN ISO 12127:1996 (EN ISO 4674)	Peso por unidad de área	145 g/m ²	
		Resistencia al tirón	urdido: 57,5 N Trama: 57,5 N	urdido: 25 N Trama: 25 N
	EN ISO 12947-2	Resistencia a la abrasión Martindale tester	50000 ciclos	
Forro		Composición de las fibras :	100% poliéster	
	EN ISO 12127:1996	Peso por unidad de área	65 g/m ²	
Relleno		Composición de las fibras:	100% poliéster	
		Peso por unidad de área	cuerpo: 230 g/mq brazos: 200 g/mq	