

PISA



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM



ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

ES Zueco de piel de vacuno perforada con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada en microfibras técnica con barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO 20347.

Nivel de protección SRA+E+OB.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

E = absorción de energía en la zona del tacón.

OB = requisitos básicos.

FR Sabot en cuir de bovin perforé avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique fourrée en microfibre technique avec barre métatarsienne. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence du sabot.

Norme: Certifié CE, norme EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRA+E+OB.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

E = absorption de l'énergie sur le talon.

OB = Exigences de base.

EN Perforated cow hide leather clog with padding on the instep to prevent blistering, mounted on a straight round toe. Anatomical insole lined in microfiber with a metatarsal bar. wedge-shaped polyurethane sole, dual density slip-resistant, double component polyurethane and TPU combined to increase the non slip efficiency coefficient of the clog.

Regulations: EN-ISO-20347.

Protection Level SRA+E+OB.

SRA = non-skid on tiles using water and detergent as lubricant.

E = energy absorption in the heel area.

OB = basic requirements.

DE Clog aus perforiertem Rindsleder mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerader Leisten und runde Schuhspitze. Mit Mikrofaser gefüllte, anatomische Einlage mit Mittelfußpolsterung. Sohle aus Polyurethan in Keilform, doppelt rutschfest, Zweiteilkomponenten aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Schuhs zu erhöhen.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRA+E+OB.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

E = Energieaufnahme über den Absatz.

OB = Basisanforderungen.



Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 34-47



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Dian