

Enleveurs et fixeur d'aiguilles



Spécifiquement indiqué pour enlever les aiguilles indicatrices des manomètres pendant les réparations ou réglages de ceux, ainsi que pour fixer les aiguilles sur l'axe des appareils.

Chaque ensemble est composé de trois enleveurs d'aiguilles en laiton chromé avec différentes ouvertures (3.5, 4 et 4.5 mm.) pour insérer au-dessous de l'aiguille du manomètre. Les axes des enleveurs sont de deux diamètres différents (0.75 et 1.25 mm) et sont interchangeables avec les corps des extracteurs, permettant pratiquement enlever n'importe quel type d'aiguille, y compris les manomètres à capsule. L'équipement comprend également un enfonceur d'aiguilles à l'instrument; C'est un cylindre d'acier inoxydable (180x10 mm. Ø) attaché à un tube de silicone et à une poire en caoutchouc. Un petit cylindre situé à l'intérieur du cylindre frappe sur l'aiguille quand on presse sur la poire en caoutchouc.

Tout l'ensemble est fourni dans une mallette de transport en aluminium avec anse. Encombrements: Ampleur 27 cm.x hauteur 17 cm. x épaisseur 8 cm. Poids 1 Kg.

[Voir video](#)

