

DEVELOP

Dynamic balance

www.mastertec.es



ineo 360i



- > Multifunción A3
Monocromo
- > Hasta 36 ppm

Diagrama

1 i-Options. Licencias

PDF/A, PDF encriptado LK-102v3
Reconocimiento de texto OCR LK-105v4
Fuentes Barcode LK-106
Fuentes Unicode LK-107
Fuentes OCR A y B LK-108
Pack conversor de documentos LK-110v2
ThinPrint® client LK-111
Pull de impresión LK-114
Módulo protección de datos LK-115v2
Antivirus LK-116
Fax sobre IP (FOIP) LK-117



2 Conectividad

Módulo de fax FK-514
Wireless LAN UK-221
USB I/F kit EK-608
USB I/F kit EK-609
Autenticación biométrica AU-102
Lector de tarjetas ID
Kit instalación MK-735

3 Otros

Alimentador documentos DF-632
Alimentador documentos Dual Scan DF-714
Tapa de originales OC-511
Mesa de trabajo WT-506
Teclado 10 teclas KP-102
Kit de seguridad SC-509
Reemplazo SSD EM-908
Soporte teclado KH-102
Filtro de aire CU-102

4 Entrada de papel

Sensor inteligente de medios IM-102
1 x Cassette de papel PC-116
2 x Cassette de papel PC-216
Cassette gran capacidad PC-416
Cassette gran capacidad PC-417
Mesa simple DK-516x
Cassette lateral LU-302
Bandeja banner BT-C1e

5 Salida de papel

Bandeja separadora JS-506
Finalizador interno FS-533
Kit de taladro PK-519
Finalizador grapado FS-539
Unidad puente RU-513
Finalizador grapado/ plegado FS-539SD
Unidad puente RU-513
Kit de taladro PK-524

Legenda

- Opción obligatoria
- Opción
- Opción solo instalable con el opcional superior respectivo

Acabados

Grapado en esquina	Grapado en esquina (fuera de línea)	Grapado en dos puntos	Taladro 2 agujeros	Taladro 4 agujeros	Dúplex	Mixplex/mixmedia combinados	Plegado central	Inserción de capítulos	Plegado en carta	Folleto	Clasificado	Impresión Banner

Descripción

I-OPTIONS. LICENCIAS

LK-102v3 mejora de PDF	PDF/A; PDF encriptado; firma digital
LK-105v4 reconocimiento OCR	PDF y PPTX buscables y PDF / A (1a)
LK-106 fuentes Barcode	Impresión nativa de códigos de barras
LK-107 fuentes Unicode	Impresión nativa de fuentes Unicode
LK-108 fuentes OCR A y B	Impresión nativa de fuentes OCR A y B
LK-110v2 Pack conversor de documentos	Genera varios formatos de archivo incl. DOCX, XLSX y PDF/A
LK-111 ThinPrint® client	Comprime los datos de impresión para optimizar el ancho de banda de la red local
LK-114 Pull de impresión	Secure and Follow Me printing solution no requieren ninguna aplicación de servidor
LK-115v2 Activación TPM (Trusted Platform Module)	Módulo, plataforma segura, para la protección de los datos, encriptado y desencriptado
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus proporciona a tiempo real escaneo de todos los datos entrantes y salientes
LK-117 activaciónFOIP	Fax sobre IP (T.38), requiere kit de fax

CONNECTIVIDAD

EK-608 USB I/F kit	Conector teclado USB
MK-735 Kit de montaje	Kit de instalación para lector de tarjetas
ID lector de tarjetas	Para tarjeteros de diversas tecnologías
AU-102 Autenticación biométrica	Escaner de venas de los dedos
FK-514 Módulo de fax	Super G3 fax, función de fax digital
EK-609 USB I/F kit	Conector teclado USB y Bluetooth
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN y punto de acceso wireless LAN

OTROS

DF-632 Alimentador de documentos	Alimentador automático de documentos, capacidad 100 originales
----------------------------------	--

OTROS

DF-714 Alimentador de documentos	Alimentador automático de documentos Dualscan, capacidad 100 originales
OC-511 Tapa de originales	Si no se instala alimentador
WT-506 Mesa lateral	Para ubicación del dispositivo de autenticación
KP-102 teclado (10 teclas)	Para uso en lugar de pantalla táctil
SC-509 Kit de seguridad	Función de protección contra copia
EM-908 Reemplazo SSD	1 TB para aumentar el espacio de almacenamiento
CU-102 Air Filtro de aire	Mejora la calidad del aire interior mediante la reducción de las emisiones
KH-102 Soporte teclado	Para colocar el teclado USB

ENTRADA DE PAPEL

IM-102 Sensor inteligente de medios	Detecta automáticamente el gramaje y el tipo de papel
PC-116 1x Cassette de papel	500 hojas, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Cassette de papel	2x 500 hojas, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Cassette g. capacidad	2,500 hojas, A4, 52-256 g/m ²
PC-417 Cassette g. capacidad	1,500 + 1,000 hojas, A5-A4, 52-256 g/m ²
LU-302 Cassette lateral	3,000 hojas, A4, 52-256 g/m ²
BT-C1e Bandeja banner	Alimentación de papel banner
DK-516x Mesa simple	Proporciona espacio de almacenamiento para medios impresos y otros materiales.

SALIDA DE PAPEL

FS-539 Finalizador grapado	Grapado 50 hojas; Capacidad máx. salida 3,200h
FS-539SD Finalizador grapado/plegado	Grapado 50 hojas; Plegado 20 hojas; Capacidad máx. salida 2,200 hojas
PK-524 taladro para FS-539/SD	Taladro 2/4 agujeros, selección automática
RU-513 Unidad puente	para instalación FS-539/SD o FS-540/SD
JS-506 Bandeja separadora	Separación de la salida de fax; etc.
FS-533 Finalizador interno	Grapado 50 hojas, Capacidad máx. salida 500 hojas
PK-519 taladro para FS-533	Taladro 2/4 agujeros, selección automática

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Velocidad en A4	Hasta 36 ppm
Velocidad en A3	Hasta 18 ppm
Velocidad dúplex A4	Hasta 36 ppm
Primera página en A4	4.6 seg.
Tiempo de calentamiento	Aprox. 12 seg. ¹
Tecnología de imagen	Láser
Tecnología de tóner	Tóner polimerizado de alta definición
Panel tamaño/resolución	10.1" / 1024 x 600
Memoria	8 GB (estándar/máx)
Disco duro	256 GB SSD (estándar) / 1 TB SSD (opcional)
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S)
Alimentador automático de documentos (opcional)	Hasta 100 originales; A6-A3; 35-163 g/m ² ; RADF o Dualscan disponibles
Detección de alimentación doble	Estándar (en ADF Dual Scan)
Formatos de papel	A6-SRA3; papel banner máx. 1,200 x 297 mm, tamaños personalizados
Gramajes	52-300 g/m ²
Capacidad de entrada de papel	1,150 hojas / 6,650 hojas (estándar/máx)
Entrada de papel (estándar)	1x 500; A6-A3; tamaños personaliz.; 52-256 g/m ² 1x 500; A5-SRA3; tamaños personaliz.; 52-256 g/m ²
Entrada de papel (opcional)	1x 500 hojas; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 hojas; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2,500 hojas; A4; 52-256 g/m ² 1x 1,500 + 1x 1,000 hojas; A5-A3; 52-256 g/m ²

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Cassettes gran capacidad (opc)	1x 3,000 hojas; A4; 52-256 g/m ²
Bypass manual	150 hojas; A6-SRA3; tamaños personalizados, papel banner; 60-300 g/m ²
Acabados (opcional)	Offset; Agrupado; Clasificado; Grapado; Grapado (fuera línea); Taladro; Plegado carta; Folleto
Dúplex	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Capacidad de salida de papel	Hasta 250 hojas / hasta 3,300 hojas (estándar/máx)
Grapado	Máx. 50 hojas o 48 hojas + 2 cubiertas (hasta 209 g/m ²)
Capacidad de salida grapado	Máx. 100 sets
Plegado en carta	Máx. 3 hojas
Capacidad de salida plegado	Máx. 30 sets; ilimitado (sin bandeja)
Folleto	Máx. 20 hojas o 19 hojas + 1 cubierta (hasta 209 g/m ²)
Capacidad de salida folleto	Máx. 20 folletos; ilimitado (sin bandeja)
Ciclo de trabajo (mensual)	Rec. 33,000 pág; Máx. 175,000 pág
Vida media del tóner	Negro hasta 25,000 páginas
Vida media unidades imagen	Negro hasta 245,000/1,000,000 páginas (drum/developer)
Consumo energético	220-240 V / 50/60 Hz; menos 1.58 kW
Dimensiones (Anch x Prof x Alt)	615 x 688 x 779 mm (sin opcionales)
Peso	Aprox. 76.0 kg (sin opcionales)

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA

Resolución	1,800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Lenguaje descripción página	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o superior; Linux
Fuentes	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) opcional: WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DE ESCANER

Velocidad	Hasta 100/100 ipm en modo simple (mono/color) Hasta 200/200 ipm en modo dúplex (mono/color)
Resolución	Hasta 600 x 600 dpi
Tipos de escaneo	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formatos	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX opcional: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX
Destinos	2,000 destinos + 100 grupos; LDAP support

ESPECIFICACIONES DE COPIADORA

Resolución	600 x 600 dpi
Gradación	256 gradaciones
Multicopia	1-9,999
Formato de originales	Máx. A3
Zoom	25-400% en pasos 0.1%; Auto-zoom

ESPECIFICACIONES DE FAX

Fax estándar	Súper G3 (opcional)
Transmisión	Analógica; i-Fax; i-Fax color; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 dpi
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Módem	Hasta 33.6 Kbps
Destinos	2,000 individual + 100 grupos

ESPECIFICACIONES DE BUZON DE USUARIO

Nº máx. de documentos	Hasta 3,000 documentos o 10,000 páginas
Carpetas de usuario	Público; Personal (con contraseña o autenticación); Grupos (con autenticación)
Buzones del sistema	Impresión segura (Secure print); impresión PDF encriptado; Faxes recibidos; Polling de fax

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

Seguridad	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in evaluation); IP filtering and port blocking; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; User authentication; Authentication log; Secure print; Kerberos; Hard drive overwrite; Hard drive data encryption (AES 256); Confidential fax; Print user data encryption opcional: Antivirus realtime scanning (Bitdefender®); Copy protection (Copy Guard; Password Copy)
Control de usuarios	Hasta 1,000 cuentas usuario; Soporte Active Directory (usuario + contraseña + e-mail + carpeta smb); Definición función acceso usuarios; Autenticación con dispositivo móvil (Android) Optional: Autenticación biométrica (escáner venas de los dedos); Autenticación con tarjeta (ID card reader); Autenticación con dispositivo móvil (iOS)
Software	store+find (opc.); convert+share (opc.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (user accounts & cost centres); Card solutions (opc.); EveryonePrint (opc.)

¹ El tiempo de calentamiento puede variar en función del entorno operativo y su uso.

² Si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, debe realizarse el mantenimiento recomendado por el fabricante.



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17 30855 Langenhagen Germany Phone +49 511 7404-0 www.develop.eu

- Todas las especificaciones se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g / m² de calidad.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o humedad.
- Las especificaciones y los accesorios se basan en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- DEVELOP e ineo son marcas registradas propiedad de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de errores.
- Todos los nombres de marcas y productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y así son reconocidos.