



[DESMONTABLE]

RENTABILIZAMOS EL TRANSPORTE PARA LLEGAR A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

La gama Desmontable atiende y responde a nuevas necesidades detectadas en el mercado.

El armario metálico de persiana es fabricado de manera simultánea en los formatos monoblock y desmontable, constituyendo una solución más competitiva y ecológica de cara al ahorro que supone en transportes, especialmente, de larga distancia.


Las capacidades del armario desmontable en el camión se multiplican por tres frente al armario monoblock.

[CT_DESMONTABLE] 2017-V01

GAPSA | +34 937142240 | lgapsa@gapsa.es | www.gapsa.es

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESMONTABLE
ESTRUCTURA DESMONTABLE

Material estructura	Chapa de acero laminada en frío de 0,8 mm – 1,2 mm Categoría DC 01 – Acero EN-10130
----------------------------	---

Colores estructura


Material puertas Norma NF P 92-507	Persiana tri-lama fabricada en PVC 30mm Categoría M1 – Ignifuga conforme a la norma UNE 23.727-90 1R
---	--

Colores persiana


1 Zócalo	Zócalo de 80mm a nivel con el fondo del armario. Accesibilidad ergonómica.
2 Nivelación	4 Puntos de nivelación interna de alta resistencia
3 Laterales	Paneles de chapa electrocincada diseñados con regulación cada 25 mm
Estantes / Telescópicos	Regulables en altura cada 25 mm / Regulables en altura cada 75 mm
4 Guía testero	Guía testero para carpetas colgantes (máximo aprovechamiento)
5 Cierre	Cerradura de 600 combinaciones con juego de llaves antishock (articuladas a 90°). Llave maestra opcional.
6 Tirador	Modelo classic. Material termoplástico.
7 Top (opcional)	Tapa de melamina de 19mm con cantos de PVC termofusionados a 2 mm
8 Embalaje (Volúmen m³)	AVD1980 + 4 EV (0,34 m ³) AVD1600 + 3 EV (0,31 m ³) AVD1050 + 2 EV (0,21 m ³)

DIMENSIONES

Altura	1980, 1600, 1050 (milímetros)
Anchura	1200 (milímetros)
Profundidad	450 (milímetros)

PINTURA

Tratamiento	Baño de desengrase y tratamiento anti-corrosivo basado en nanotecnología Ensayo según norma UNE-EN-ISO9227
Recubrimiento	Recubrimiento en polvo formulado con una mezcla de resinas epoxi-poliéster con buenas propiedades mecánicas y químicas y polimerizado a 190°
Acabado	Texturado y liso (R9006)

CRITERIOS ECOLÓGICOS DE DISEÑO - ECODESIGNO

- Empleo de la cantidad de materia prima necesaria para garantizar la calidad del producto acabado y empleo mínimo de un 35% de acero reciclado como contenido de la materia con prima.
- Materias primas siempre 100% reciclables.
- Empleo de la cantidad de pintura recomendada por el fabricante para asegurar el óptimo recubrimiento.
- Embalaje rediseñado con materiales reciclables para la protección y previsualización del contenido.
- Consideraciones ecológicas con *partners* (Proveedores con ISO 14001 – Medio Ambiental).

PORCENTAJE DE RECICLABILIDAD DE LOS MUEBLES FABRICADOS EN GAPSA: 100% RECICLABLES
CERTIFICACIONES / NORMAS

UNE-EN-ISO 9001	Calidad – Sistemas de gestión de la calidad
UNE-EN-ISO 14001	Medio Ambiente – Sistemas de gestión ambiental
UNE 89401	Mobiliario de oficina – Materiales para el mobiliario de oficina.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

MANTENIMIENTO

Persianas: utilización periódica de lubricante para plásticos, para un perfecto funcionamiento de las persianas.

Guías: si con la correcta lubricación la persiana no se desliza con suavidad, extraer las persianas y comprobar que las guías no sufren desgastes, roturas o alguna impureza que impida su funcionamiento.

Estabilidad: comprobar la superficie de apoyo del armario.

Nivelación: desniveles máximos de 20 mm.

Estantes: no sobrepasar las recomendaciones de carga del fabricante GAPSA. Verificar que las uñetas no sufren deformaciones, y en su caso, proceder a la sustitución de los mismos.

Telescópicos: comprobar que el sistema de apertura selectiva funciona correctamente (impide la apertura simultánea de dos estantes evitando el riesgo de vuelco).

Otros: verificar el estado de otros componentes como cerraduras, tiradores, topes plásticos, etc. Y en caso de detectar anomalías solicitar un recambio al fabricante.

LIMPIEZA

- Limpiar con un paño humedecido en agua o mediante limpiadores domésticos no agresivos.
- No utilizar disolventes, pulimentos, acetonas y similares.
- Se recomienda eliminar el polvo de las zonas más inaccesibles con un aspirador con boquilla o un paño seco.
- No se recomienda utilizar un robot de limpieza de alta presión ni de vapor.

2 AÑOS DE GARANTÍA*

Todos los artículos GAPSA están garantizados contra todo defecto de fabricación, sin incluir los desperfectos por mal uso.

