



Descripción/ Tobogán figurativo pececito.

- Materiales/**
- Estructura de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Con decoración grabada.
 - Pista de acero inoxidable.







Description/ The little fish-shaped slide.

- Materials/**
- Maintenance-free, anti-graffiti, HDPE structure with engraved decoration.
 - Stainless steel slide ramp.



Description/ Toboggan représentant un petit poisson.


- Matériaux/**
- Structure en polyéthylène haute densité, sans entretien et antigraffiti. Décoration gravée.
 - Glissière en acier inoxydable.



*La superficie amortiguadora debe tener una altura de caída crítica de 1m para compensar el movimiento forzado.

*Safety surface must have a 1 m critical falling height to compensate the forced movement.

*Le revêtement amortissant doit avoir une hauteur de chute critique 1 mètre pour compenser le mouvement forcé.




ESPACIO DE SEGURIDAD / ALTURA DE CAIDA LIBRE
SAFETY AREA / FREE HEIGHT OF FALL
ZONE DE SECURITÉ / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE

A -2,2 m² / 1 m*
B -10,8 / 0,57 m

Superficie según EN-1176-1
Surface according to EN-1176-1
Revêtement conformément à la Norme EN-1176-1

*La superficie amortiguadora debe tener una altura de caída crítica de 1m para compensar el movimiento forzado.
*Safety surface must have a 1 m critical falling height to compensate the forced movement.
*Le revêtement amortissant doit avoir une hauteur de chute critique 1 mètre pour compenser le mouvement forcé.




R4808

Pieza más grande

Biggest part

La plus grande pièce



R4808

Pieza más pesada

Heaviest part

La pièce la plus lourde




R4808A

Suelo de hormigón

Concrete ground

Fixation sur béton




x4

R4808E

Otros suelos

Other grounds

Autres sols



x2

